

sns主动防护网施工方案

产品名称	sns主动防护网施工方案
公司名称	安平县智欧丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:GPS1 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县前铺村283号
联系电话	0318-8556666

产品详情

sns主动防护网施工方案，欢迎联系邢经理，18031882082（微信同号）24小时在线QQ：3254419512，我公司在全国范围内拥有20多支安装团队，长期的安装防护网积累了丰富的安装经验，如果您有需要或者施工方面的问题的话欢迎随时与我们联系哦。

sns主动防护网施工方案，昌平区公路地质灾害防治工程主动防护网的安装工作是由我公司完成的，我们对坡面防护区浮土及浮石进行清除；

从防护区域中部开始向两侧放线测量确定锚杆位，并在每一个孔位处凿一深度小不于锚杆外露环套长度的凹坑，一般口径20cm，深20cm；可根据实际情况调整。

按设计深度钻凿锚杆孔并清除孔内粉尘,孔深应比设计锚杆长度长5cm以上,孔径不小于 $\varnothing 45$ ；当受凿岩设备限制时，构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于 $\varnothing 35$ 的锚孔内，形成人字形锚杆，两股钢绳间夹角为 15° - 30° ，以达到同样的锚固效果。

注浆并插入锚杆，浆液标号不低于M20，宜用灰砂比1:1 ~ 1:2、水灰比0.45 ~ 0.50的水泥砂浆或水灰比0.45 ~ 0.50的纯水泥浆，水泥宜用425普通硅酸盐水泥，优先选用粒径不大于3mm的中细砂，确保浆液饱满，在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天；

安装纵横向支撑绳，张拉紧后两端各用二至四个（支撑绳长度小于15m时用三个，大于30m时用四个，其间用三个）绳卡与锚杆外露环套固定连接；

sns主动防护网施工方案，从上向下铺挂格栅网，格栅网间重叠宽度不小于5cm，两张格栅网间的缝合（以及格栅网与支撑绳间）用 1.2铁丝按1m间距进行扎结；有条件时该道工序在上道工序前完成；

从上向下铺设钢绳网并缝合，缝合绳为 8钢绳，每张钢绳网均用一根长约30m的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉，缝合绳两端各用两个绳卡与网绳进行固定联结；当设计为双层钢绳网时，以同样方

法铺挂第二层钢绳网。