

药片铝塑包装机 软胶囊全自动铝箔泡罩包装机厂家

产品名称	药片铝塑包装机 软胶囊全自动铝箔泡罩包装机厂家
公司名称	广州城雕机械设备有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾尹边一街79号
联系电话	020-29851412 13128646661

产品详情

药片铝塑包装机 软胶囊全自动铝箔泡罩包装机厂家

型号	DPP-80
Model	
冲裁次数	10-33次/分
Punch frequency	10-33times/min
生产能力	2400版/时
Production capacity	2400plates/hour
最大成型面积及深度	105x70(标准深度 15) (mm) 最大深度25mm (定制)
Max. Forming area & Depth	105x70(standard depth 15mm), Max. Depth 25mm(As adjusted)
标准行程范围	30-80毫米(可按客户要求设计)
Standard Stroke range	30-80mm(can be designed as per user ' s required)
标准版块	80*57mm (可按客户要求设计)
Standard plate size	80x57mm (can be designed as per user ' s required)
空气压力	0.4-0.6兆帕

Air pressure 耗气量	0.4-0.6Mpa (空压机) 0.3m3/min
Compressed air required	Air compressor 0.3m3/min
电源总功率	220V 50Hz 2.4Kw
Total power supply 主电极功率	0.75Kw
Main motor PVC硬片	0.15-0.5*110毫米(mm)
PVC hard Film	0.15-0.5*110 (mm)
PTP铝箔	0.02-0.035*110毫米(mm)
PTP Aluminum film 透析纸	0.02-0.035*110 (mm) 50-100g*110毫米 (mm)
Dialysis Paper	50-100g*110 (mm)
模具冷却	自来水或循环水
Mould cooling 外型尺寸	Tap water or Recycling water 1840x590x1100毫米(mm)(LxWxH)
Overall Dimension 重量	1840x590x1100 (mm)(LxWxH) 净重415千克 (Kg) 毛重 465 (kg)
Weight 噪声指标	Net 415kg Gross weight: 465kg <75dBA
Noise index	

Features:

1、采用国内最新型的大传动机构，由排链带动主传动轴，免除了其它齿轮传动的误差和噪音。

It adopts the newest type high-power transmission mechanism to arrange the chain and drive the main driving shaft. The errors and noises of other gear wheel transmission can be avoided.

2、电器采用进口控制系统，便可按照客户要求，配置缺料漏补装置和缺粒检测剔除装置。

Imported controlling system is adopted; also it can be equipped with detecting and rejection function device for

number of medicines according to the user ' s requirement.

3、采用光电控制系统，PVC、PTP、硬铝包装自动送料、废边自动冲切装置，确保超长距离多工位同步稳定性。

It adopts photoelectrical controlling system to make PVC, PTP, Aluminum/Aluminum material to be automatically fed and waste side to be cut automatically to guarantee the Synchronous stability of over- length distance and multi stations.

4、可另配光电检测校正装置，配进口步进电机牵引，图文对版印刷包装，优化包装物档次。

It can be optional equipped with photocell correction device, imported stepper motor traction and image- character register to optimize packing grade.

5、本机适用行业：食品、药品、医疗器械、五金、电子泡罩密封包装。

The machine is suitable for industries of foodstuff, medicine, medical instruments, hardware, electronics and etc for packing.

1、请您在操作使用前，先认真阅读此说明书。以防操作有误，损坏机器。2、安装前要检查地面水平度是否平衡。3、应按接地标牌指定位置接入地线。4、专职人员培训操作、维护。5、机器应保持整洁。6、机器生产前各部位必须加油（参操做条文）7、机器出厂时传动箱表带润滑油，生产前必须加油。8、提议本机最好采用无油空压机。9、成型、热封、压痕等部位压力均不宜过大，否则影响使用寿命。成形、压痕之型垫转应留有一毫米左右浮动余地。10、机器工作运行时，严禁用手触摸运行部件（特别是纵封、横封加热部位），确保人身和机器安全。