24芯三网合一光纤分纤箱新品热销

产品名称	24芯三网合一光纤分纤箱新品热销
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	270.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:24芯三网合一光纤分纤箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

24芯三网合一光纤分纤箱新品热销-----宁波品悦通信设备有限公司

壁挂式24芯三网合一光纤分纤箱，嵌入式24芯三合一光纤分纤箱三网合一箱【三网合一光纤分线箱、三网合一光纤配线箱、三网合一光纤配线箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一光分路器箱、三网合一分光分线箱、三网合一网络箱、三网合一入户箱、三网合一融合箱】【专业供应：电信、移动、联通、广电】

移动、联通、电信三网合一光纤楼道箱

24芯三网合一光纤分纤箱产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出

光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

24芯三网合一光纤分纤箱【价格、规格】特点：
采用模块化、无跳纤结构，壁挂式安装。可通过灵活的增加插片式光分路器的

数量，以实现端口的扩容。另配置光纤熔接盘片用于上联光缆的端接及光缆分支的接续，并配置储纤用适配器，用于上联光缆的储存与固定。

锐速通信专业致力于模压SMC（不饱和聚脂玻纤增强材料）光缆交接箱、配线箱及其它通讯设备的生产、研究和开发。

24芯三网合一光纤分纤箱产品特点：

采用工优质冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末，抗压能力强，防护等级：IP55级；

产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活；

采用独特的防盗锁和活动铰链结构设计，开闭轻巧，灵活更有利于溶解配线工作;

主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等；

可配置标准插片式分光器安装槽，便捷插入分光器；

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。

24芯三网合一光纤分纤箱使用条件：

工作温度：-40℃∽+60℃

相对湿度：≤95% （+40℃时）

大气压力：70∽106Kpa

贮运温度：-40℃∽+60℃

防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模≤0.18dB 多模≤0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模PC≥45dB UPC≥50dB APC≥60dB

绝缘电阻：≥2×104MΩ/500VDC

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在外端应能承受的垂直压力大于200N

24芯三网合一光纤分纤箱因素引发的线路故障

（1）工障：技术人员在维修、安装和其他活动中引起的人为故障。例如，在光纤接续时，光纤被

划伤、光纤弯曲半径太小；在割接光缆时错误地切断正在运行的光缆；光纤接续时接续不牢、接头盒封装时加强芯固定不紧等造成的断纤。

（2）偷盗：犯罪分子盗割光缆，造成光缆阻断。

（3）破坏：人为蓄意破坏，造成光缆阻断。

3 故障处理原则

以优先代通在用系统为目的，以压缩故障历时为根本，不分白天黑夜、不分天气好坏、不分维护界限，用快的方法临时抢通在用传输系统。

故障处理的总原则是：先抢通，后修复；先核心，后边缘；先本端，后对端；先网内，后网外，分故障等级进行处理。当两个以上的故障同时发生时，对重大故障予以优先处理。线路障碍未排除之前，查修不得中止。

4 制定线路应急调度预案

制定应急调度方案之前，应对所有光缆线路的系统开放情况进行一次认真摸底，根据同缆、同路由光纤资源情况，合理地制定出光纤抢代通方案。

应急抢代通方案应根据电路开放和纤芯占用情况适时修订、更新，保持方案与实际开放情况的吻合，确保应急预案的可行性。

应急调度预案的内容应包括参与的人员、领导、具体的措施和详细的电路调度方案。

宁波品悦通信提供24芯三网合一光纤分纤箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。