

嵌入式液体加温柜

产品名称	嵌入式液体加温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流（现货，1~3日内发货） 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

嵌入式液体加温柜,液体加温柜,嵌入式液体加温柜由福意联生产。随着科技的日新月异，我们秉承、、高质的质量方针；一直致力于产品的研发，在功能设计、能量数据、用料选择、安全性能等每一个过程都严格要求，北京福意电器有限公司拥有的技术、工程师、销售、人员，形成一支高素质富团队精神队伍，始终遵循“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，积研制新产品、结交新客户，竭诚为客户提供产品和快捷的服务；欢迎国内外新老客户光临，互惠互利、携手并进。

嵌入式液体加温柜主要用于手术室嵌入到墙体内部，节省使用的空间，用于的加温及恒温保存。

产品使用方法：

- 1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入。
- 2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱内壁之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。
- 3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间调整。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。
- 4、产品在设定的恒温过程中，具备高低温报警功能；即显示温度低到0℃，蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键，蜂鸣器停止鸣叫；显示温度若大于后设定温度5℃以上，蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键，蜂鸣器停止鸣叫。便于对储存物品实时监控提高存放物品的安全性。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

【推荐型号】

嵌入式液体加温柜规格参数:

- 1.产品型号:FYL-YS-280L
 - 2.产品形式:立式
 - 3.额定频率:50Hz
 - 4.噪 音:44dB(a)
 - 5.功 率:160W
 - 6.电 压:220V
 - 7.温度范围:2-48 每一度恒温调节（具有热补偿功能）
 - 8.玻 璃 门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高
 - 9.外形尺寸:595 × 570 × 1445mm
 - 10.内部尺寸:520 × 440 × 1230mm
 - 11.容 积:280L
 - 12.搁 架:5层可调，可任意调节高度
 - 13.温度显示:自动显示箱体内部温度
 - 14.安 全 锁:安全锁设计，防止随意开启
 - 15.报警功能:高温报警、低温报警、温感器故障报警、意外断电报警
 - 16.压缩机：采用压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长
 - 17.照明灯：箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品
 - 18.箱 体：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和
- FYL-YS-280L配置：1：设备一台,2，层架5个,3，说明书一本,4，保修卡一本,5，安全锁，钥匙一套

福意联部分产品简单参数型号：FYL-YS-150L容量：150L 温度：2～48
尺寸：595 × 570 × 865mm型号：FYL-YS-230L容量：230L 温度：2～48
尺寸：595 × 590 × 1215mm型号：FYL-YS-280L容量：280L 温度：2～48
尺寸：595 × 570 × 1445mm型号：FYL-YS-310L容量：310L 温度：2～48

尺寸：595 × 695 × 1315mm 型号：FYL-YS-430L 容量：430L 温度：2~48 尺寸：595 × 680 × 1805mm
-----型号：FYL-YS-151L 容量：150L
温度：0~100 尺寸：595 × 565 × 860mm 型号：FYL-YS-281L 容量：280L 温度：0~100
尺寸：595 × 565 × 1440mm 型号：FYL-YS-431L 容量：430L 温度：0~100 尺寸：595 × 675 × 1795m
m-----低温系列 FYL-YS-100E 发泡门容积：100L
温度：2~8 尺寸：480 × 490 × 845mm FYL-YS-128 发泡门容积：88L 温度：-30~10
尺寸：545 × 570 × 850mm FYL-YS-66L 玻璃门容积：66L 温度：2~8
尺寸：430 × 480 × 645mm FYL-YS-88L 玻璃门容积：88L 温度：2~8 尺寸：480 × 470 × 840mm--
-----低温运输系列 FYL-YS-18A 容积：18L
温度：-25~25度 尺寸：520 × 270 × 360mm FYL-YS-25A 容积：25L
温度：-25~25度 尺寸：520 × 270 × 420mm FYL-YS-30L 容积：30L
温度：-19 ~10 尺寸：560x400x397mm FYL-YS-45L 容积：45L
温度：-19 ~10 尺寸：650x400x430mm FYL-YS-60L 容积：60L
温度：-19 ~10 尺寸：650x400x520mm-----

【案例图片】

我们本着以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

一、产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
- 2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

- 1、 为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或。
- 2、 在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

- 1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

