铸钢波纹管截止阀WJ41H波纹管密封截止阀

产品名称	铸钢波纹管截止阀WJ41H波纹管密封截止阀
公司名称	英侨阀门科技（苏州）有限公司
价格	299.00/件
规格参数	英侨阀门、上海阀门:英侨阀门、上海阀门 WJ41H-16C:WJ41H-16C
公司地址	吴中区天鹅荡路2号富民工业园C1幢
联系电话	0512-68110879 15062382860

产品详情

产品名称：WJ41H-16C铸钢波纹管截止阀

产品型号：WJ41H-16C

产品口径：15～350mm

产品压力：1.6MPa～4.0MPa

产品材质：铸钢、铸铁、不锈钢

铸钢波纹管截止阀主要用途

波纹管截止阀适用于公称压力PN1．6～16MPa，工作温度-29～350℃的易燃、易爆、剧毒、毒性流体、高温导热油、液氨等介质。广泛应用于：石油化工、化纤纺织、塑料造纸、电力钢铁、印染橡胶、天然气等其它气体系统中，性能安全可靠，广泛应用于乙二醇等工业流体。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。

波纹管截止阀 结构特点

1、产品结构合理、密封可靠，双重坚固耐用的波纹管密封设计（波纹管+填料），保证阀杆的零泄漏。没有流体损失，提高工厂设备安全。并符合国际密封标准。
2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长。
3、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；阀杆升降位置指示，更直观。

波纹管截止阀 主要零部件

序号	名称	材质
1	阀体	GS-C25、1.7363、 1.4308、1.4408

		、1.4306、1.4301
2	阀瓣	ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L
3	轴销	ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L
4	波纹管组件	1Cr18Ni9Ti、304、316
5	阀杆	ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L
6	阀盖	GS-C25 1.7363 1.4308、1.4408、1.4306、1.4301
7	填料	柔性石墨 Flexible graphit、PTFE
8	填料压盖	GS-C25 1.7363 1.4308、1.4408、1.4306、1.4301
9	定位片	25、45、304、316
10	阀杆螺母	铜合金ZQA19-4
11	手轮	WCB、QT400-18
12	双头螺栓	ASTM A193-B7、A320-B8、A193-B8M
13	六角螺母	ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M
14	垫片	柔性石墨+不锈钢 Flexible graphite+stainless steel、PTFE

波纹管截止阀 技术规范

驱动方式	手动 电动
设计标准	DIN3356
结构长度	DIN3202
连接法兰	DIN2543-2545
试验和检验	DIN3230

波纹管截止阀阀 产品性能规范

公称压力（MPa）	壳体试验压力（MPa）	密封试验压力(MPa)	适用温度(°C)
1.6	2.4	1.76	≤350°C
2.5	3.75	2.75	
4.0	6.0	4.4	
6.4	9.6	7.04	

注：系列阀门连接法兰可根据用户要求设计制造

波纹管截止阀 零件材料

零件名称	阀体	阀盖	阀杆	阀瓣	密封面	填料
WCB	WCB	WCB	13Cr	2Cr13	2Cr13 STL	柔性石墨

304	CF8	CF8	304	304	304 STL	柔性石墨 PTFE
316	CF8M	CF8M	316	316	316 STL	柔性石墨 PTFE
304L	CF3	CF3	316	304L	304L STL	柔性石墨 PTFE
316L	CF3M	CF3M	316	316L	316L STL	柔性石墨 PTFE