

Fluke数字式绝缘电阻测试仪F1535CN福禄克

产品名称	Fluke数字式绝缘电阻测试仪F1535CN福禄克
公司名称	南京仪信自动化工程有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:福禄克 型号:Fluke1535CN 产地:中国
公司地址	南京市雨花台区凤集大道15号21幢A区01栋208室
联系电话	025-87702576 17712912417

产品详情

FLUKE数字式绝缘电阻测试仪F1535CN专为要求苛刻的工业用户量身设计。高达500G大量程，满足更大的应用范围。全新设计电路，可更快速读取稳定的测量数据，高效工作快人一筹！Fluke严苛的安全设计，保证F-1535和1537都满足CAT IV 600V标准及电力行业规范DLT845。轻量化及低功耗设计，满足灵活机动的外场工作需要。F1537更具有步进电压，用于进一步分析绝缘材料的极化指数（PI）和介质放电率（DAR）以及多层绝缘优劣的介质放电率测试（DD），并具有存储和软件功能

FLUKE数字式绝缘电阻测试仪F1535CN功能如下：

绝缘测量量程高达500G；

具备快速测量设计，绝缘阻值会较快达到稳定读数，工作快人一筹！

具备自动计算的极化指数（PI）/介电吸收比（DAR）功能/介质放电率（DD）功能**

低功耗设计满足高强度工作需求：2500V测量次数高达1300次，250V测量可达6500次*；

具备高安全性设计，具有危险电压报警功能，符合CAT IV 600V标准及电力行业规范DLT845；

全新高可靠性设计，包括50 ° C高温和80%湿度环境下，依旧保持对应的电气规格，表笔及对应端口通过30000次插拔实验。* 基于Fluke内部实验室测量

FLUKE数字式绝缘电阻测试仪F1535CN技术参数

通用技术指标

显示屏

73.5 mm x 104 mm

电池

8 节 IEC LR6 AA 碱性电池

外形尺寸 (高 x 宽 x 长)	184 mm x 211 mm x 93 mm
重量	1.3 kg
温度	
工作温度	-10 ° C 至 +50 ° C
存放温度	-20 ° C 至 +60 ° C
工作湿度	无冷凝 (<10 ° C)
	80 % 相对湿度 (10 ° C 至 30 ° C)
	50 % 相对湿度 (30 ° C 至 50 ° C)
海拔	
工作海拔	2000 m
存放海拔	12000 m
过电压类别	CAT IV 600 V
安全性	
通用	IEC 61010-1, 污染等级 2
	IEC 61010-2-033 : CAT IV 600 V
	IEC 61557-1
绝缘电阻测量	IEC 61557-2
保护措施有效性	IEC 61557-16
防护 (IP) 等级	IEC 60529 IP40
电磁兼容性 (EMC)	
国际	IEC 61326-1 : 便携式电磁环境
	IEC 61326-2-2 CISPR 11 : 第 1 组, A 类