

美国Raytek雷泰ST20红外测温仪

产品名称	美国Raytek雷泰ST20红外测温仪
公司名称	南京仪信自动化工程有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:Raytek雷泰 型号:ST20 产地:中国
公司地址	南京市雨花台区凤集大道15号21幢A区01栋208室
联系电话	025-87702576 17712912417

产品详情

ST20红外线测温仪是一款非接触式测温仪，进行快速、精确地温度测量的专业诊断工具。专业人员可利用该手持式便携工具进行研究供暖和通风问题、监控电力马达和配电盘的状态，并可以轻松地诊断汽车故障。

ST20红外线测温仪特点:

- 1、温度量程从 -32°C 至 535°C
- 2、距离系数比: 12:1，90%能量级
- 3、重复性: 读数的 $\pm 0.5\%$ 或 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，取较大者
- 4、背光照明显示屏，适用于昏暗位置

ST20红外线测温仪技术参数

测量量程

-32°C 至 535°C (-25°F 至 999°F)

准确度

$-32 \sim 26$: ± 3

$-26 \sim -18$: ± 2.5

-18 ~ 23 : ± 2

23 ~ 510 : $\pm 1\%$ 读数或 ± 1 (取较大值)

大于510 : $\pm 1.5\%$ 读数

重复性

读数的 $\pm 0.5\%$ 或 $\pm 1^\circ\text{C}$, 取较大者

发射率

预设0.95

距离系数比 :

12:1 , 90%能量级

响应时间

< 500ms

显示分辨率

0.2 (0.5)

显示保持7秒

有

LCD背景光

温度显示

$^\circ\text{C}$ 或 $^\circ\text{F}$ 可选

低电量指示

工作环境温度

0°C 至 50°C (32°F 至 120°F)

电源

9V碱性或镍镉电池 , 已含

电池寿命

使用激光和背光式微10小时, 使用激光而关闭背光时为20小时

重量

320g , 含电池

尺寸(长 x 宽 x 高)

200mm x 160mm x55mm

质保

1年