

南方河道治理材料 格宾石笼网箱 镀锌铅丝笼

产品名称	南方河道治理材料 格宾石笼网箱 镀锌铅丝笼
公司名称	安平县鑫隆丝网制品有限公司
价格	6.90/平方
规格参数	品牌:鑫隆 型号:2x1x1 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县镀锌工业区路西50米
联系电话	0318-7753361 15610833907

产品详情

格宾网是以生态防护为理念由高延展性低碳钢丝采用六角形双绞合编织工艺、一次性成型加工工艺而成的具有一定柔韧性和防护性的钢丝网笼，经高热镀锌处理后的低碳钢丝防腐、防锈性更强，编织成型后的网面呈多孔隙结构具有良好的透水性和可植被性，整体加工工艺而成的网箱稳固性和防冲刷性能更强，可以挡墙及网兜的形式用于水利渠道及边坡防护项目的建设，独有的可植被性使其防护的同时形成良好的生态绿化效应，从而快速实现了可持续水利发展所规定的还原自然生态型防护模式，使其成为水利防护建设、生态建设的材料。

参数

(1) 孔径：60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm

其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金.0属镀层和PVC镀层不受破坏。

(2) 丝径：石笼网分三种丝径—网丝、边丝、绑丝

1.网丝的范围在2mm-4mm

2.边丝一般大于网丝，粗0.5mm-1mm

3.绑丝一般小于网丝，常见的以2.2mm居多

(3) 钢丝拉力：不小于38kg/m² 380N/mm

表面处理

1.电镀锌。上锌量为10g/m²。防腐性差

2.热镀锌。上锌量可以达到300g/m²。防腐性较强

3.高尔凡（锌铝合金）。这样的分为两种材质，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性

4.PVC包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度，例如：2.7mm包完后为3.7mm。防腐性强

（5）隔断：在石笼网的长的方向上每一米加上一个隔断

（6）尺寸：可定做

（7）孔径、丝径所对照的范围

使用范围：1.水利渠道、河床及堤坡加固：整体式网箱结构柔韧性、稳固性和防冲刷性能都好，组成的挡墙可有效的引导河流走向、治理因河水长期冲刷引发的水土流失、泥石流灾害等问题。2.城市园林景观建设：多孔隙网箱结构具有良好的透水性和可植被性，配合箱内石块间存有的淤泥可快速营造植被、花卉生长环境，十分适合园林景观建设。3.边坡防护：产品加工方式呈多样化，宽幅度的卷网施工简便且成本低、十分适用于边坡防护项目的施工，天然草籽加上雨水的浇灌可在表面形成绿色保护层，防护更固基。

格宾网安装方法：首先要进行网箱的组成将箱体四边立起,用绑线将相邻边沿绑紧,统一安排到预置位置进行施工，施工中可以并排摆列的方式进行，也可以阶梯形式进行施工，在边坡防护项目中只需将卷网平铺于坡面，再进行进一步防护工作即可，施工简便、迅速且不受季节及天气的影响，可有效保证工期的进行。

石笼网(格宾网)是金属线材编织的角形网(六角网)制成的网箱,使用的金属线径是根据六角形的大小而不同.如果是金属镀层的金属线,则使用线径为2.0mm到4.0mm的金属线,如果是pvc包覆的金属线编织的六角网,则使用外径为3.0mm到4.5mm的pvc(金属)线.外框边缘的线则使用比六角网线粗一号的线。