

安全套包装机

产品名称	安全套包装机
公司名称	温州博航机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	博航:最大成型面积 260 × 160 × 28mm BH-260:最大成型深度28mm 浙江平阳:总用电功率5.7KW
公司地址	平阳县万全镇郑宋大道607号
联系电话	0577-63787928 18966266068

产品详情

一、特点：

- 1.该机集机、电、气为一体能自动完成泡罩成型，自动定量加液、热封、切易撕口、冲裁、图文自动对标等功能。
- 2.该机设计结构满足GMP与CGMP标准要求 and 人体工程学设计原则，采用先进的智能驱动和控制技术。
- 3.行程数字化控制，切换规格方便。
- 4.平板式结构，可包装任意形状，椭圆形、方形、三角形等异型物品。
- 5.各模具箱体同轴传动，保证传动钢性和各工位的同步性，模具导轨上装有标尺，使调节方便，定位准确。

二、主要技术参数：

项 目	技术 参数
冲裁频率	冲裁频率避孕套：15-25次/min
使用包装材料及规格	复合膜：宽260mm厚0.02-0.15mm;成型材料：宽260mm厚0.15-05mm
行程可调范围	牵引行程：30-160mm工位微调：冲裁：0-100mm批号：0-50mm成型：0-100mm热封：固定参照点
主要功能	变频无级调速；泡罩包装，安全检测
最大成型深度	28mm
最大成型面积	260 × 160 × 28mm
电源规格	380V 50Hz
总用电功率	5.7KW

压缩空气压强	0.5-0.7MPa
压缩空气耗量	0.22 m ³ /h
冷却水耗量	普通自来水循环冷却
外形尺寸	4200 × 650 × × 1640mm(L × W × H)
重量	1500kg
电机调频能力	20-50Hz

适用包装材料的规格：

卷型包装材料	PVC/PVCD/PE	单面涂胶铝箔（PTP）背封材料
厚度	0.2-0.5mm（通常0.25-0.3）	0.02-0.025
卷筒内径	70-76mm	70-76mm
卷筒外径	300mm	300mm