

专业TPU德国拜耳8785A高耐磨运动鞋产品

产品名称	专业TPU德国拜耳8785A高耐磨运动鞋产品
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	31.00/公斤
规格参数	品牌:德国拜耳 型号:8785A 8785A用途:运动鞋,可用于高耐磨产品
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号(注册地址)
联系电话	15916783331

产品详情

专业TPU德国拜耳8785A高耐磨运动鞋产品

成型品的用途: 各种TPU成型品的用途:

汽车部件

球型联轴节; 防尘盖; 踏板刹车器; 门锁撞针; 衬套

板簧衬套; 轴承; 防震部件; 内外装饰件; 防滑链等

机械·工业用部件

各种齿轮; 密封件(主要起耐磨和耐油作用); 防震部件; 取模针; 衬套; 轴承

盖类; 连接器; 橡胶筛; 印刷胶辊等

服饰辅料女士文胸肩带、服装松紧带等。

鞋类

垒球鞋、棒球鞋、高尔夫球鞋、足球鞋鞋底及鞋前掌

女士鞋后跟; 滑雪靴; 安全靴, 高档鞋底等

其他

自位轮；把手；表带等

管材·软管

高压管；医疗管；油压管；气压管；燃料管；涂敷管

输送管；消防水带等

薄膜·板材

转动带（具有一定的拉伸作用）；气垫；膜片；键盘板；复合布等

TPU/8785A/德国拜耳 物性表

规格用途

规格级别	其它 其它 其它	外观颜色	乳白本色
该料用途	运动鞋,可用于高耐磨产品		
备注说明	紫外线稳定,良好的流动性和快速成型等优点,还以卓越的改良耐磨性著称.		

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	极限拉伸强度	200mm/mim	L.A.ISO 527 -1,-3	45	MPa
机械性能	邵氏A硬度		ISO 868	85	
	邵氏D硬度		ISO 868	83	
	断裂延伸率	200mm/mim	L.A.ISO 527 -1,-3	500	%
	100%应变的应力	200mm/mim	L.A.ISO 527 -1,-3	5	MPa
	300%应变的应力	200mm/mim	L.A.ISO 527 -1,-3	14	MPa
	压缩变形率	24hi70	ISO 815	42	%
		72hi	ISO 815	15	%
	耐磨性		ISO 4649	18	mm
	冲击回弹		ISO 4662	60	%
	抗撕裂蔓延性	500mm/mim	ISO 34 -1	70	KN/m
热性能	扭变储能模量	-20	ISO 6721-2	39	MPa
		23	ISO 6721-2	11	MPa
		70	ISO 6721-2	7	MPa
其它性能	密度		ISO 1183	1200	Kg/m