

透明TPU德国拜耳5377A电缆套塑专用料

产品名称	透明TPU德国拜耳5377A电缆套塑专用料
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	品牌:德国拜耳 25公斤/包 型号:5377A 高透明 5377A用途:电缆套塑、织物涂覆、表带
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号(注册地址)
联系电话	15916783331

产品详情

透明TPU德国拜耳5377A电缆套塑专用料

电线·电缆

电力通信电缆；计算机配线；汽车配线；勘探电缆等

其他

各种环形管线；圆形带；V型带；同步带；防滑带等

压延

软体槽、罐类；薄膜复合片材箱包面料等

吹塑

各种车辆用箱类；各种容器类

吹膜

超薄、宽幅薄膜（医疗、卫生用品）

溶液

熔接料；粘接剂；人造革、合成革、绳、铁丝、手套等涂层

TPU/5377A/德国拜耳 物性表

规格用途

规格级别 其它 其它 挤出 外观颜色
 该料用途 电缆套塑、织物涂覆、表带
 备注说明 500聚酯/聚醚系列

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
机械性能	压缩变形率	72h;23	ISO 815	20	%
	冲击回弹		ISO 4662	45	%
	耐磨性		ISO 4649	80	mm
	300%应变的应力	200 mm/min	I.A.ISO 527-1.-3	7.0	MPa
	断裂延伸率	200 mm/min	I.A.ISO 527-1.-3	740	%
	极限拉伸强度	200 mm/min	I.A.ISO 527-1.-3	26	MPa
	抗撕裂蔓延性	500 mm/min	ISO 34-1	40	KN/m
	100%应变的应力	200 mm/min	I.A.ISO 527-1.-3	4.0	MPa
	邵氏D硬度		ISO 868	28	
	压缩变形率	24h;70	ISO 815	50	%
热性能	邵氏A硬度		ISO 868	77	
	扭变储能模量	-20	ISO 6721-2	20	MPa
		23	ISO 6721-2	6.7	MPa
其它性能	密度	70	ISO 6721-2	5.1	MPa
			ISO 1183	1140	kg/m