

# 直销手扶压路机结实耐用欢迎选购各种型号压路机

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 直销手扶压路机结实耐用欢迎选购各种型号压路机                   |
| 公司名称 | 济宁市欧诺机械有限公司                              |
| 价格   | 12000.00/辆                               |
| 规格参数 | 欧诺:1<br>OSD:30<br>山东:济宁                  |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区翠都国际商务中心酒店及商业裙房01单元23层01-2310号房 |
| 联系电话 | 17616588883                              |

## 产品详情

手扶压路机压实路基的三大原则。

欧诺手扶式小型压路机双钢轮压路机厂家

路基压实应遵循的原则 路基压实应遵循“先轻后重、先慢后快、先两边后间”的碾压原则。

(1) “先轻后重”即初压轻，复压重；先静力碾压，后振动碾压，这也是路基分层压实压路机选型的原则。2) “先慢后快”是指压路机的碾压速度随着碾压遍数增加应逐渐加快，也即初压时要以较低的速度进行碾压，这样可以延长碾压力作用时间，增加影响深度，加快土体变形，避免产生碾压轮拥土现象，防止压路机陷车等异常情况发生。随着碾压遍数增加，铺筑层的密实度也迅速地增加，加快碾压速度则有利于提高铺筑层表层的平整度和提高压路机的作业效率。

想要购买咨询手扶式小型压路机欢迎电话咨询济宁欧诺机械！手扶双轮压路机，咱们的品质是双驱双振，碾压的效果，和压实含水量低的一款小型压路机，品质担当给你双优惠的轧道碾。

小型压路机一定要选性价比高的，价格低，满足这些条件的那就是要直接从厂家拿货，欧诺厂

家欢迎来我们厂实地考察，亲身试机，产品咱是真材实料做出来的，机器质量有多好，价格给您有多低，您可以来电咨询 感受下17616588881 张经理

手扶双轮压路机是在工程机械行业里面的新宠，在操作着手扶压路机进行压实路面的时候有很多的小技巧能够帮助我们将路面压实的更加平整。济宁合创机械就向大家来分享一些手扶双轮在压实路面的一些小技巧。

其实无论手扶双轮压路机在上坡还是下坡的时候我们都需要压路机的驱动轮在后面这样上坡的时候就能保证机器承受住所体统的去动力，这个时候运用前轮对路面进行压实，下坡的时候驱动轮能够帮助我们的压路机抵消自重产生的冲击力。这样通过前轮压实的路面就能使得后轮对其产生的前切力。

手扶双轮压路机参数：

钢轮宽度 600mm

钢轮直径 430mm

动力 CF178F

行走功率 6.0hp

行走速度 0-4km/h（前进、后退）

振动频率 70Hz

激振力量 20KN（压实力2吨）

包装尺寸 1450\*1100\*1200mm

驱动方式 液压驱动，机械振动

工作重量 600kg

启动方式：手拉和电启动