# 16芯光纤分光箱新品热销

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 16芯光纤分光箱新品热销 |
| 公司名称 | 宁波品悦通信设备有限公司 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | 品悦:品悦<br>型号:16芯光纤分光箱<br>产地:宁波市 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号 |
| 联系电话 | 0574-63618503 15336620995 |

# 产品详情

16芯光纤分光箱新品热销-----宁波品悦通信设备有限公司

16芯光纤分光箱、1分16光分器箱讲解基本要求SMC16芯光分路器箱1分16光分器箱讲解基本要求SMC16芯光分路器箱1分16光分器箱讲解基本要求1分16芯SMC光分路器箱室外48芯光缆分纤箱品悦厂家直销SMC1分32光分路器箱 32芯光纤分光箱16芯SMC光纤分纤箱16芯SMC光纤分线箱、宁波品悦SMC光纤分光箱SMC光分路器箱SMC光缆分线箱SMC光纤配线箱SMC光纤分纤箱SMC光纤分线箱SMC光纤网络箱SMC光纤宽带箱SMC光纤直熔箱、室外用SMC抱杆式光分路箱/塑料合金光纤分线箱、室内外冷扎板光分路箱/楼道多媒体分线箱/光纤分线盒 一分16光分路箱/一分32光分路器箱/光纤分线箱

SMC光分路器箱/ABS光分路器箱/冷扎板光分路器箱/塑料合金光分路器箱

塑料插片式光分路器箱一分16和1分32，抱杆式1分16ABS光分路器箱，ABS塑料分纤箱分线箱光分路器箱，16芯32芯ABS插片式光分路器箱，

宁波市品悦通信设备有限公司提供专业的光纤终端整理设备：16芯光纤分光箱，壁挂式，抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能、光分路器箱，光纤分线箱，光纤分光箱，光纤配线箱及多种类型的光纤分纤箱。宁波市品悦通信设备有限公司，主营各规格12芯光纤分光箱，非标可定制，价格实惠，倍受表睐！一对一服务，为您提供专业的弱电布线工程设计方案。

16芯光纤分光箱产品介绍概述：本设备是用于FTTX系统中需分光的用户接入点，主要完成进入小区或大楼的光缆成端，具有光纤的固定、开剥、熔接、跳线、分路等功能，分光后以入户缆的形式进入终端用户。

16芯光纤分光箱主要服务项目：

1、 为用户提供与公司通讯设备相关的技术咨询：对顾客提出的相关学术问题我们同样做出解答，必要时特邀相关技术部门进行解答，直到顾客满意为止。

2、 对购买公司产品的顾客，本公司负责提供操作人员技术培训，让受训人员能熟练和掌握宁波品悦通信公司的产品，并能对其进行维护及保养，

及时确保产品质量。

4、 我公司24小时专线服务，顾客反馈意见市内2小时内响应，省内将在二十四小时内（省外四十八小时）予以明确答复，视情况派专业技术人员赶到现场分析故障原因，制定纠正措施，排除故障，并做好所涉及善后处理的各项工作。

5、 您选购了本公司的产品，将得到三年内免费服务保证。

6、 宁波品悦公司设有健全的顾客档案，对所有用户单位进行跟踪服务，确保产品安全可靠。

SMC光纤箱生产厂家！FTTH分光分纤箱|SMC光缆分纤箱|SMC光纤分纤箱|FTTH光缆分纤箱|FTTX光缆分纤盒(optical fiber distribution box,简称ODB)适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。

16芯光纤分光箱产品介绍熔接盘固定要求：

1）熔接盘要固定在楼道主箱内位置。

2）使用楼道主箱自带的2颗M4螺丝进行固定。

3）熔接盘上盖、熔接盘上的挂耳、卡扣要保持完整，方便日后维护重复开启。

4）熔接盘内尾纤与光缆纤芯沿熔接盘预留一圈半，方便二次熔接。

5）光缆进如熔接盘内，要使用防水胶带在光缆固定处缠绕两圈，再使用尼龙扎带进行固定，防止光缆滑脱。

6）尾纤进入熔接盘内要使用防水胶带在尾纤固定处缠绕两圈，再使用尼龙扎带进行固定，防止尼龙扎带对尾纤造成损坏和尾纤滑脱。

16芯光纤分光箱是用于光环路终端的配线设备，可以提供光纤的熔接、终端、配线及分线功能。主要适用在FTTH接入方式下的楼道或户外分光点。适用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。并且引入了旁路纤接续功能。

产品特点

分纤（分光）箱：适用1:4，1:8，1:16，2:16，1:32，2:32，2:64盒式光分路器。

熔接盘存储空间足够；设计合理。

光纤弯曲半径不小于30mm。

适合FC，SC，ST和其他适配器，灵活，安装快捷。

规格：12，24和48光纤配线箱。

功能要求

光缆的固定和保护功能

光缆引入分纤箱时，应有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属挡潮层、铠装层及加强芯应可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后应用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。

皮线引入光缆应有固定位置，盘绕与绑扎应自然平直，无扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和操作损伤。为更好的保护开剥后的皮线光缆裸纤，皮线光缆应单根固定在光纤终接装置（熔接盘）端部（熔接盘内部），熔接盘固定皮线光缆的保持力应大于20N

光缆纤芯的终接功能

设备的光纤终接装置应便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的接续，安装和维护等操作，同时设备应具备富余光纤光缆的储存空间。

光纤接续保护功能

光纤与光纤接续后，接续部分应加以保护。保护措施可采用热收缩光纤保护管、护夹、光纤冷接子等。

光纤接续保护装置（熔接盘）应能同时有效固定单芯熔接保护套管、机械接续子（4×4×40mm）、4芯带状熔接保护套管、8芯带状熔接保护套管、12芯带状熔接保护套管。

宁波品悦通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。品悦秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的精神理念。用每一个产品来诠释“ 真、善、美 ”的真谛！ 可以完全根据您的需求来订做。

宁波品悦通信提供16芯光纤分光箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。