

# 乌鲁木齐闪光漆批发厂家

产品名称	乌鲁木齐闪光漆批发厂家
公司名称	乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:博邦 型号:H52-66 产地:新疆
公司地址	长春北路88号
联系电话	0991-6092446 15099515589

## 产品详情

新疆乌鲁木齐闪光漆批发厂家 耐高温漆 标线漆 环氧地坪漆 沥青漆防锈漆 调和漆 车位划线漆，耐候漆 聚氨酯面漆环氧漆 等防腐导电涂料。

### 种类

防腐漆种类繁多，按照成分一般可以分为：环氧防腐漆聚氨酯防腐漆、丙烯酸防腐漆、无机防腐漆、过氯乙烯防腐漆、氯化橡胶防腐漆、高氯化聚乙烯防腐漆；按照用途可分为：管道用防腐漆、船舶用防腐漆、金属用防腐漆、家具用防腐漆、汽车用防腐漆、橡胶用防腐漆；按照溶剂可分为：水性防腐漆、油性防腐漆；

防腐漆是多种含水硅酸盐矿物的混合物，主要化学组是 $Al_2O_3$ 和 $SiO_2$ 两种氧化物。 $Al_2O_3$ 主要来源于黏土矿物， $SiO_2$ 除来自黏土矿物外，还来自于微粒石英。其 $Al_2O_3$ 含量和 $Al_2O_3/SiO_2$ 比值越接近高岭石矿物的理论值则表明此类黏土的纯度越高。

### 特性

能在恶劣的条件下使用，并具有较好的耐久性、耐候性能，能在海洋、地下等恶劣条件下使用10年或15年以上，即使在酸、碱、盐和溶剂介质里，并在一定温度条件下，也能使用5年以上。

### 成分

黏土中高岭石含量越多，其质量越优良。黏土的耐火度越高，黏土的烧结熔融范围也就越宽。黏土中的主要杂质为碱金属、碱土金属和铁、钛等的氧化物以及一些有机物。各种氧化物均起助熔作用，会降低原料的耐火度，因此，黏土中杂质含量尤其是 $Na_2O$ 和 $K_2O$ 含量越低，其耐火度越高。黏土的矿物种类很多，但通常仅由5~6种矿物组成，主要矿物是高岭石。常见的杂质矿物有石英、水云母、含铁矿物、长石、金红石等。杂质含量、分布均匀程度影响黏土的耐火性能。防腐漆在加热过程中将发生一些列物理

化学变化，诸如分解、化合、重结晶等，并伴有体积收缩。这些变化对黏土质品的工艺过程和性质都有著重要的影响。我国黏土原料，不论是硬质黏土、软质黏土或半软质黏土，主要是高岭石型的。因此，黏土的加热变化，其实质就是高岭石的加热变化和高岭石与杂质矿物之间的物理化学反应。硬质黏土熟料是黏土质耐火材料的主要原料，通常是用直接开采除的硬质黏土生料块倒焰窑、或回转窑、或竖窑中煅烧而得。

除化学成分外，耐火材料生产要求黏土熟料体积密度高、气孔率低、吸水率低，并充分烧结。因此煅烧温度和保温时间对黏土熟料的质量具有明显的影响。煅烧温度在1200~1250摄氏度时，熟料体积密度和气孔率指标最好。在大于1350摄氏度时体积密度降低，气孔率升高，因为此时方英石大量生成，体积膨胀，同时焦宝石层里发达导致熟料块开裂，防腐漆硬质黏土的主要矿物相来莫来石，占35%~55%，其次为玻璃相与方英石

环氧防腐漆系列：环氧富锌底漆 过氯乙烯防腐漆 环氧底漆 环氧煤沥青防腐涂料 环氧云铁中间漆

环氧漆通常作为防腐漆的底漆、中间漆使用。

环氧防腐漆组成：是由环氧树脂、防锈颜料、填料调配而成成分一，固化剂为成分二。

环氧防腐漆特性：耐水、耐酸碱、防锈性能好。与钢铁、水泥面粘接力强。

环氧防腐漆用途：适用于管道、各种钢结构，桥梁，石油砖井平台及化工设备等的耐水、耐油、耐化学试剂，作防护打底之用，也可作水泥底材的打底或底面合一防护之用