

外螺纹全启式安全阀 江苏苏北品牌 盐城阀门

产品名称	外螺纹全启式安全阀 江苏苏北品牌 盐城阀门
公司名称	江苏黄海阀门制造有限公司
价格	450.00/件
规格参数	品牌:SUBEI 型号:A61Y
公司地址	中国 江苏 盐城市 三灶工业园
联系电话	86 0515 87267188 18961920788

产品详情

品牌	SUBEI	型号	A61Y
适用范围	广泛使用于国防、科研、航天、化工、真空设备、石油、电子、机械、冶金、化肥、造纸、能源、环保、生物医药、制冷、食品等各种领域等行业。	产品别名	外螺纹全启式安全阀
连接形式	焊接	公称口径	DN10 (mm)
适用介质	空气、氨、石油气等	压力环境	1.6 (Mpa)
适用温度	200 ()	材质	不锈钢
结构形式	弹簧式	阀瓣开启高度	微启式安全阀
阀体构造	封闭式		

用途：适用于工作温度 200 的空气、氨、石油气等介质的设备和管路上，a61y-160p，a61y-320p型适用于温度 200 有腐蚀性气体或液体的设备和管路上，作为超压保护装置。

主要零部件材料：

no.	零件名称	a61h-c a61y-c材料	a61y-p材料
1	接头	20	1cr18 ni9ti
2	接头螺母	35	1cr18 ni9ti
3	阀座	2cr13	1cr18 ni9ti

4	阀体	35/35crmoa	1cr18 ni9ti
5	阀瓣	2cr13	1cr18 ni9ti
6	导向套	2cr13	1cr18 ni9ti
7	弹簧	50crva	50crva包覆氟塑料
8	阀杆	2cr13	2cr13
9	阀盖	zg230-450	1cr18 ni9ti
10	调节螺杆	45	2cr13
11	阀帽	zg200-400	1cr18 ni9ti
12	密封面材料	"y"型堆焊co基硬质合金,"h"型堆焊d507	

外形尺寸和连接尺寸:

公称压力	公称通径	尺寸						
		do	d	d1	d2	l	l1	h
16	10	6	17	14	12	115	135	78
	15	8	22	18	16	115	135	85
	20	10	28	22	20	115	135	135
	25	12	35	26	24	160	165	142
32	10	6	22	14	12	115	135	80
	15	8	25	17	15	115	135	90
	20	10	30	22	20	115	135	140
	25	12	38	26	24	160	165	148

我厂已通过iso9001:2000国际质量管理体系认证，注册商标为：“苏北”牌。