

# 广州丙烯酸球场涂料艾可思 丙烯酸球场厂家

产品名称	广州丙烯酸球场涂料艾可思 丙烯酸球场厂家
公司名称	广州福顺体育设施工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:艾可思 颜色:可定制 属性:水性涂料
公司地址	广州市黄埔区九龙大道绿地城T21020房
联系电话	86-02038055696 13512716199

## 产品详情

丙烯酸球场|丙烯酸球场材料|丙烯酸地面铺装，欢迎联系陈小姐：18665054336，我们主要是做加工、生产、销售：塑胶跑道材料、塑胶（PU、硅PU）、丙烯酸运动地面铺装材料、运动器材、体育用品、：承接塑胶跑道及塑胶球场工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）此资料由福顺体育供给 福顺体育，您的正确之选！

了解可联络 陈小姐：18665054336微信同号了解可点击 <http://www.gzfsty.com/>福顺欢迎您！

## 丙烯酸球场特色

多种颜色可供挑选，包括蓝、红、深绿和浅绿等。运用寿命长，一般在6年以上，如根底质量优异其运用寿命还可延长。面层有效舒缓冲力，降低对运动员的损害及疲劳。以下是沥青基础硬地丙烯酸球场和弹性丙烯酸球场的施工注意事项

沥青基础硬地丙烯酸

- 1、沥青根底地上处理（1）排水：整个球场应有5%的排水坡度，排水方向平行于中网方向一边排水。（2）平坦度：用3m直尺任一方向两点间高差不逾越3mm，沥青根底密实度一定要够到达95%以上。（3）养护：沥青地上须稳定10天以上，用高压水清洗外表。（4）试水：对球场试水，测试场所平坦度，在凹陷积水逾越3mm处用粉笔做记号，不行运用蜡笔或油性笔，防止污染沥青地上。

2、丙烯酸球场施工工艺

- （1）修补平坦：用水性高强水性丙烯酸球场底料兑水掺石英砂（60~80目）充沛搅拌后在上述粉笔记号处修补。一次修补不能逾越2mm厚，如需较厚的修补，可运用AONAC混凝土粘合剂的修补材料修补。
- （2）填充层：用水性高强水性丙烯酸球场底料兑水掺石英砂（60~80目）充沛搅拌后用橡胶刮耙刮涂两遍，添加球场强度。（3）加强层：用水性丙烯酸球场底料兑水掺石英砂（60~80目）充沛搅拌后用橡胶刮耙刮涂一遍，添加球场强度。（4）纹理层：用丙烯酸球场专用彩面层涂料兑水掺石英砂（100~120目），搅拌均匀后全场刮涂一遍，起到提高球速和耐磨效果。（5）饰面层：养护干透4小时后，用丙烯酸球场专用彩面层涂料兑水不掺砂全场再刮涂一遍，使色彩鲜艳悦目，具耐候性及抗紫外光性能，更漂亮

耐久。(6)划线：用丙烯酸白线漆画球场界线，用美纹纸按线紧粘于地上以防止毛边，用刷子直接刷丙烯酸白线漆涂料。沥青基础弹性丙烯酸球场1、沥青根底地上处理要求及处理同沥青根底硬地地球场相同

(1) 修补平坦：用A水性加强丙烯酸球场底料兑水掺橡胶颗粒(50~80目)充沛搅拌后全场刮涂一遍，使地上愈加均匀、密实，增强地上和涂料的结合，添加球场强度。(2) 弹性层：用粗弹性层涂料兑水充沛搅拌后用橡胶刮耙全场刮涂两遍，添加球场弹性。待14小时干透后用AONAC细弹性涂料兑水充沛搅拌后用橡胶刮耙全场再刮涂两遍，进一步添加球场弹性，并找平粗胶粒层的粗糙外表，令面层细致均匀。(3) 加强层：用水性丙烯酸球场底料兑水掺石英砂(60~80目)充沛搅拌后用橡胶刮耙刮涂一遍，添加球场强度。(4) 纹理层：用丙烯酸球场专用彩面层涂料兑水掺石英砂(100~120目)，搅拌均匀后全场刮涂一遍，起到提高球速和耐磨效果。(5) 饰面层：养护干透4小时后，用丙烯酸彩球场专用面层涂料兑水不掺砂全场再刮涂一遍，使色彩鲜艳悦目，具耐候性及抗紫外光性能，更漂亮耐久。

#### (6) 划线：

用丙烯酸白线漆画球场界线，用美纹纸按线紧粘于地上以防止毛边，用刷子直接刷丙烯酸白线漆涂料

广州福顺体育设施工程有限公司主要承建田径场塑胶跑道、塑胶球场、足球场、硅PU篮球场网球场、丙烯酸篮球场网球场、壁球场、人造攀岩场、游泳池、儿童游乐场、高尔夫球场、环氧地坪、交通设施、景观园林、人造湖及沙滩、室内外装修、市政项目等；生产销售丙烯酸运动涂料系列、硅PU球场材料系列、建筑内外墙涂料及环氧树脂系列等材料，并能为客服提供完善的售后服务，欢迎来电咨询。