

# 500N电动卧式测试台高精度拉力测试台

产品名称	500N电动卧式测试台高精度拉力测试台
公司名称	上海楚承电子科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:YINGBOTE英伯特 型号:SHAEV 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路825号2幢158室
联系电话	021-61843994 13122336250

## 产品详情

### 500N高精度电动卧式测试台——产品介绍

电动卧式机台是专为推拉力计（另购件）配套用的推拉负荷试验台。本产品采用双导杆结构，具有稳定性好，适用范围广，使用方便等优点，并具有无极调速，手动（点动）、自动控制切换功能。适用于电子电器、电线电缆、五金机电、电磁机械、汽车配件、动力机械、粘胶化工、建筑门窗、塑胶塑编、弹簧制造、消防器材、印刷包装、剃须刀业、渔具航空、拉链纽扣、纺织服装、煤炭、家具、电梯、锁具、笔业、电力等行业及科研机构、学校等测试。

电动卧式测试台功能特点：

高精度高分辨率。

6位大屏幕显示。

背光功能。

LCD液晶显示屏翻转功能。

自动关机时间设置功能。

电池容量显示功能。

六种测试模式、三种显示方式可供选择——程度提高测试效率。

N ( 牛顿 )、kg ( 公斤 )、lb ( 磅 ) 三种计测单位可供选择、相互换算。

重力加速度设置功能——用户可自行输入使用地的重力加速度值。使测试及单位换算更为。

峰值保持功能，保持峰值显示直至手动清零。

自动峰值功能，保持显示峰值2秒后自动解除。

可设定上下限及比较值做统计分析。

数据储存功能，可储存896个测试值。

数据输出功能，可将数据通过数据线输入电脑做各种分析。

绿色环保，10分钟无操作自动关机。

高品质充电电源。充电电压从100V至240V可用，可适应国内外大多数地区。还有短路、漏电、过载保护功能。

特有的开关接点通断力测试功能，使开关通断力测试更。

电动卧式测试台型号规格：

产品型号	负荷	有效行程	外形尺寸	重量
( Model )	( N )	( mm )	( mm )	( KG )
SHAEV	500	50	450*260*160	10.5
SHAEV	1000	50	450*260*160	13

电动卧式测试台规格参数：

负荷值：500N，1000N；

负荷分度值：0.1N，1N；

传感器结构：高精度传感器（内置式）；

精度：±0.5%，±1.0%；

外形尺寸：230\*66\*36mm

客户可根据需要，配置相对应规格的测力计：指针式推拉力计规格有SHADL—10、20、30、50、100、200、300、500。数显式推拉力计规格有SHADL—2、5、10、20、50、100、200、500、1000等

电动卧式测试台的左夹具：外形尺寸：115mm×180mm×30mm。

适用范围：主要应用于插拔力测试、线束接线端子等拉力测试。

标准负荷：500N，负荷：1000N。4、线束端子拉力检测仪的右夹具：型号：AJJ-06。适用范围：各种线缆、玻璃、皮革、各种电器元件等材料的拉力、破坏力、插拔力、线束接线端子等拉力测试。

标准负荷：500N，负荷：1000N

电动卧式测试台仪器的推拉力计：允许过载：150%。供电方式：5号镍镉电池组/220V AC 充电4~6小时。指针式推拉力计型号：SHADL—500。负荷：500N（50Kg）。推拉杆行程：10mm。工作温度：20±10。运输温度：-27~+70。相对湿度：15%~80%RH。工作环境：周围无震源及腐蚀性介质。

电动卧式测试台技术参数：

负荷：500N；1000N

行程：150mm；

测试速度：30~500mm/min；

外型尺寸：220\*470\*255（mm）；

净重：50Kgs；

计数功能：可设定工作循环数9999次；

信号输入：达到设定力值，即刻停止工作；

安全：电压过载保护，限位保护及外部过载自动停止保护；

电源：AC 220V ；

### 售后服务：

- 1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低2、客户需要上门安装调试的，更具客户时间及公产品技术性、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。
- 2、在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供。
- 3、保修服务：
  - A. 本公司销售产品的保修期自发货之日起算一年，以先到之日为准。
  - B. 本公司保证其产品在制作工艺及原材料上均无缺陷，并符合本公司公布的规格标准。在保修期内，如经销商所购产品未能达到上述保证条件，本公司将提供免费保修。