

英伯特S型数显推拉力计 手持式数显测力计

产品名称	英伯特S型数显推拉力计 手持式数显测力计
公司名称	上海楚承电子科技有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHHF 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路825号2幢158室
联系电话	021-61843994 13122336250

产品详情

英伯特S型数显推拉力计——产品介绍

上海楚承累积了数十年专业仪器的产品开发经验，并经历了十多年大陆及国际领域的销售经验。SH系列外置式数显测力计是小型多功能高精度的推拉力测试仪器适用于各种产品的推拉负荷测试和底压力测试及破坏试验等。本公司外置式电子测力计具有数字显示分辨率高，使用方便，可连接电脑同步显示试验力曲线图及试验过程记录追溯，为新一代高效高精度的推拉力12t测试仪器。

S型数显推拉力计特点：

使用高速16BIT A/D变换器（CONVERTER）

有KG LB N三种单位可选择

有五种加两种测试功能，可自行选择所需测试用途之功能来使用

峰值保持功能，并可做各种数据分析

自动峰值功能，保持显示峰值2秒后，自动解除

可设立下限（LODT）和上限（HIDT）及比较值（CPDT）做数据判别

测试所得数据最多可记忆至128个

所属标准排线，可直接将记忆输出至微型打印机打印出来

利用Rs232接口排线可直接将记忆数据输至个人计算机（PC）做各种数据处理（需SPC软件Option）

自动电源开闭（切换）机能（10分钟无操作自动断电关机）

S型数显推拉力计参数资料

计测单位：KG LB N 3单位切换显示

精度：0.2%FS

显示屏：4位元数LCD

容许负荷：120%FS

出力：Rs232（需有专用连接线）

连续使用时间：约10小时（需充电时使用温度25℃）

充电时间：约6小时

使用温度：约0-40℃

电源：Ni-m H电池AC整流器充电兼用电源

重量：约460g

外型尺寸：230 X 66 X 36mm

S型拉力测力计型号规格：

产品型号	负荷	分度值	精度	外形尺寸	孔径
(Model)	(KN)	(N/KN)	(%)	(mm)	(mm)
SHHF	1	1	±1%	230*66*26	
SHHF	2	1	±1%	230*66*26	8
SHHF	3	1	±1%	230*66*26	
SHHF	5	1	±1%	230*66*26	
SHHF	10	0.01KN	±1%	230*66*26	12

SHHF	20	0.01KN	± 1%	230*66*26	
SHHF	30	0.01KN	± 1%	230*66*26	
SHHF	50	0.01KN	± 1%	230*66*26	20
SHHF	100	0.1KN	± 1%	230*66*26	

售后服务承诺书：众所周知，良好的售后服务是客户买得放心，用得开心得保证：世界上最棒的产品，都需要售后服务跟进。为了消除客户对产品日后维护的担忧，我公司郑重做出以下有关售后服务的承诺。一、产品自验收合格之日起，二年内免费保修，终生负责维护。二、保修期间若出现非人为的质量问题，确实不能使用，我方将负责免费更换，对轻微损坏进行免费维修。若因用户使用不当造成的配件损坏或产品超过保修期限，我方负责维修，仅适当收取材料和安装费用。我方会在接到贵单位通知书或传真后，省内一天、省外三天内到达现场进行维修，若有特殊情况，问题无法在短期内解决，公司会做出书面解释，并明确解决问题的时间。三、公司设有客户服务中心，由专人负责每月对产品进行咨询服务，回答客户提出的关于产品质量及维修、维护方面出现的各种问题，并收集市场信息和客户对产品提出的优化修改意见。懒的打字？不想打字？那就拿起电话订购吧！