# JF150ZD跑车防护装置用收放绞车矿用收放绞车

| | |
|---|---|
| 产品名称 | JF150ZD跑车防护装置用收放绞车矿用收放绞车 |
| 公司名称 | 山东金科星机电股份有限公司 |
| 价格 | 6000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:金科机电<br>型号:JF150ZD<br>产地:山东省 |
| 公司地址 | 邹城市工业园区中心店机电产业园（华润路399号） |
| 联系电话 | 0537-5529866 13365379591 |

# 产品详情

1. 产品介绍JF-150ZD跑车防护装置用收放绞车厂家价格

收放绞车是挡车栏提升和下放的动力设备，在跑车防护装置辅助控制箱的控制下，与其它设备配合，实现对挡车栏的提升和下放，主要由防爆电机、减速机、联轴器、滚筒、导向轮组成。

2.技术参数

电动机型号　　YB2-132S2-2

电动机功率　　1.5KW

电动机工作电压　AC380V/660V

减速机型号　　WPA70

减速机减速比　 30:1

JF-150ZD跑车防护装置用收放绞车用于ZDC30-2.0跑车防护挡车装置中。主要作用是控制挡车栏的升降，用于煤矿所有倾角在30度以下的单轨或双轨提升运输斜巷中。

收放绞车结构特征和工作原理：收放绞车包括：防爆电机、减速机、滚筒、提升钢丝绳,由防爆电机通过减速机带动滚筒进行正反转,经提升钢丝绳带动挡车栏提升、落网。当矿车正常运行时，到达设定区间，收放绞车动作使挡车栏打开，矿车正常通过。当矿车通过后，收放绞车动作使挡车栏关闭。当矿车跑车时，车速超过规定的数值，电控箱不发出提升指令，挡车栏处于常闭状态，直接将矿车拦截。收放绞车主要性能：1.收放绞车为电动控制，安全可靠。2.系统具有良好的机械强度和防潮功能，能适应矿井中各

种恶劣环境条件。收放绞车技术参数：额定电压：AC?380V；电机功率：1.5KW；滚筒直径：219mm；牵引力:≥1500N；动作时间：≤5S；噪声：≤85dB?；钢丝绳：6×19-∮10；使用环境：温度：-20℃～40℃；相对湿度：≤96%（+25℃）；气压（86～106）KPa适用倾角：7—300；适用范围：甲烷或煤层含量不大于煤矿安全规程规定的环境；外壳防护等级：IP54。收放绞车外形尺寸（长*宽*高）：627*473*334 收放绞车重量：40Kg