化工厂玻璃钢围栏 耐酸耐碱护栏厂家

产品名称	化工厂玻璃钢围栏 耐酸耐碱护栏厂家
公司名称	河北亿如丝网制品有限公司
价格	85.00/平米
规格参数	品牌:凯捷 尺寸:1.2*2.5 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区纬二路15号
联系电话	0318-5280135 15303383273

产品详情

化工厂玻璃钢围栏 耐酸耐碱护栏厂家

抗老化型玻璃钢围栏采用玻璃钢为材质,其成型工艺是将浸渍过树脂胶液的连续增强材料等在牵引力的 作用下,通过成型模具的挤压,并在模具中和加热系统

中受热固化成型,具有以下特点:

重量轻、强度高、尺寸稳定、电绝缘、导热系数小、耐腐蚀、耐侯性能好、透波性能好、内着色,颜色丰富。

主要应用:

1.2*2.5化工厂玻璃钢围栏化工行业:由于玻璃钢围栏质轻、高强、容易安装和优良的耐腐蚀性,在石油、 化工行业得到广泛的应用,主要用于操作平台、走道等。

1.2*2.5化工厂玻璃钢围栏制造业:主要用于设备检修平台、地坪、围栏、洗涤架、楼梯等。

污水处理:主要用于冷却塔操作平台的铺面材料和填料支架,可做生化水处理池的挂具,也可作污水处理厂的检修走道。安平县凯捷玻璃钢制品有限公司是一家专业生产玻璃钢拉挤型材(FRP)、环氧玻璃钢型材的公司。为了满足不同的顾客,现不仅有生产普通的玻璃纤维管,还有各种特殊材料的玻璃纤维管,它们的特点是强度更高,韧性更好,产品规格齐全,从外径2.0mm--100mm,均可生产,长度、颜色不限。

1、1.2*2.5化工厂玻璃钢围栏耐腐蚀,不生锈

玻璃钢护栏具有优良的耐腐蚀性能,能耐不同程度的酸、碱、有机溶剂及盐类等各种气、液介质的腐蚀

,永不生锈,根据实际使用场合介质类型及温

度要求,有邻苯型、间苯型、乙烯基型等供选择使用。

2、轻质高强

拉挤工艺成型玻璃钢型材具有极高的玻璃纤维含量(60%以上),使其单向比强度和比刚度相当突出,玻璃钢护拦受冲击破坏后,不会脆断。玻璃钢的

密度大约只有钢材的四分之一,重量轻,非常容易搬运,从而减少搬运费用。

3、抗疲劳

玻璃钢护栏具有较高的抗疲劳强度,允许重复弯曲而无永久形变。

4、颜色鲜艳

拉挤玻璃钢护栏是将颜料调配到树脂中制作而成,产品颜色可按顾客要求任意调配,不易褪色,无需油漆维护并具有自洁作用。具有良好的视觉效果

,并且具有一定的警戒作用。玻璃钢护栏选用优质拉挤玻璃钢型材制作,产品使用寿命可达15-20年,所 有拉挤玻璃钢型材玻璃钢护栏具有优良的电

绝缘性、无电磁性和电火花,可使用在有导电危险、对磁性敏感的设备区域,以及易燃易爆场所等。

5、抗老化,使用寿命长

在配方中均添加抗紫外线剂以获得的抗紫外线效果。

6、优良的电绝缘性能