

涂螺旋热熔胶带气嘴电缆封帽

产品名称	涂螺旋热熔胶带气嘴电缆封帽
公司名称	深圳市欣宏泰电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欣宏泰 型号:XHT-XSEC/XCEC 产地:广东深圳
公司地址	龙岗区坂田街道南坑工业区
联系电话	0755-28688059 13809886279

产品详情

XHT-XSEC/XCEC涂螺旋热熔胶带气嘴电缆封帽

产品介绍：

热缩电缆封帽为电力控制电缆终端提供经济有效的密封防水作用。封帽内层涂螺旋热熔胶。适用于户外、地下带PVC、铅、或XLPE电缆线及、通讯、电力、照明线路的终端保护。

- 1、收缩温度：120
- 2、工作温度：-55 to +110
- 3、环保标准：ROHS
- 4、标准颜色：黑色

技术性能

项目	测试方式	典型数据
XHT-XSEC电缆封帽		
工作温度	IEC 216	-55 到 +100
拉伸强度	ASTM D 2671	12Mpa
断裂伸长	ASTM D 2671	400%

热老化拉伸强度	ASTM D 2671	10Mpa.
热老化断裂伸长	(150 /168小时)	300%
击穿强度	IEC 243	15KV/mm.
体积电阻率	IEC 93	1014 .cm
吸水率	ISO 62	0.5%
内涂层热熔胶软化点	ASTM E 28	85 ± 5
XHT-XCEC电缆导电封帽		
工作温度	IEC 216	-55 到 +100
拉伸强度	ASTM D 2671	12.5Mpa
断裂伸长	ASTM D 2671	250%
热老化拉伸强度	ASTM D 2671	10Mpa.
热老化断裂伸长	(120 /168小时)	200%
体积电阻率	IEC 93	104 .cm
内涂层热熔胶软化点	ASTM E 28	85 ± 5
内填充导电胶体积电阻率	IEC 93	104 .cm