

深圳欣宏泰XHT-XMEC迷你热缩封帽

产品名称	深圳欣宏泰XHT-XMEC迷你热缩封帽
公司名称	深圳市欣宏泰电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欣宏泰 型号:XHT-XMEC 产地:广东深圳
公司地址	龙岗区坂田街道南坑工业区
联系电话	0755-28688059 13809886279

产品详情

XHT-XMEC迷你热缩封帽

产品介绍：

迷你热缩封帽由辐射改性聚烯烃和内层热熔胶双层构成。产品一端已预收缩封堵，有绝缘、密封的双重效果，主要应用于电力电缆、导线和线束端头的密封、防水防潮、机械防护或其它用途。

起缩温度：70

工作温度：-45 to +125

环保标准：ROHS

收缩比例：3:1及4:1

标准颜色：黑色

技术性能

项目	测试方式	典型数据
XMEC		
工作温度	IEC 216	-45 到 +100
拉伸强度	ASTM D 2671	10.4Mpa
断裂伸长	ASTM D 2671	400%
热老化拉伸强度	ASTM D 2671	7.3Mpa.
热老化断裂伸长	(150 /168小时)	100%
击穿强度	IEC 243	22KV/mm.
体积电阻率	IEC 93	1014 .cm
阻燃性	SAE-AMS-DTL-23053/5	外层 30s 自熄
热冲击	ASTM D 2671 , 225 /4小时	无裂纹、无滴落
低温脆性	ASTM D 2671 , -40 /4小时	无裂纹
吸水率	ISO 62	0.5%
内涂层热熔胶软化点	ASTM E 28	95 ± 5

产品规格

型号规格 (mm)	供货尺寸 (mm)		帽深长度	收缩后尺寸 (mm)		胶层壁厚
	供货内径	总长度		最大内径	平均 总壁厚	
XMEC 3.0/1.0	3.0	25	21	1	1.0	0.50
XMEC 4.8/1.5	4.8	30	25	1.5	1.0	0.50
XMEC 6.0/2.0	6.0	30	25	2.0	1.0	0.50
XMEC 9.0/3.0	9.0	35	27	3.0	1.40	0.6