

铸钢柱塞截止阀J40HX-16G 型柱塞截止阀

产品名称	铸钢柱塞截止阀J40HX-16G 型柱塞截止阀
公司名称	英侨阀门科技（苏州）有限公司
价格	299.00/件
规格参数	英侨阀门、上海阀门:英侨阀门、上海阀门 J40HX-16G:J40HX-16G
公司地址	吴中区天鹅荡路2号富民工业园C1幢
联系电话	0512-68110879 15062382860

产品详情

【产品用途】

J40HX-16G 型柱塞截止阀由于密封圈采用新型非金属材料制成，具有经受长期高温、高压而不丧失弹性的性能，而且柱塞与密封圈之间的接触面积大，再者，密封圈系混合材料性能好，因此，密封可靠，经久耐用。主要适用于冶金、电业、化工、炼油、化肥、轻工、食品等行业中。

【产品特点】

- 1、在阀门中柱塞与密封采用过盈配合，通过调节中法兰螺栓预紧力,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性，杜绝了外泄漏
- 2、由于密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠，经久耐用，从而提高阀门的使用寿命
- 3、本阀门结合柱塞阀的无泄漏优点和截止阀启闭快的特点，成为一种结构新颖，用途广泛的新品种

【执行标准】

设计标准：GB12233-89、12235-89

结构长度：GB12221-89

法兰连接：GB79-59、GB113.1 ~ 9113.26

传动方式：手动

试验与检验：ZBJ160006、GB4981

【性能规范】

公称压力	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0
壳体试验压力 (MPa)	2.4	3.75	6.0	9.6	15.0
高压密封试验压力 (MPa)	1.76	2.75	4.4	7.04	11.0
低压气密封试验压力 (MPa)	0.5 ~ 0.7				
适用介质	水、蒸汽、油品 (C)		硝酸类 (P)、醋酸类 (R)		