

广州绘声玻镁吸音板10年生产销售设计安装

产品名称	广州绘声玻镁吸音板10年生产销售设计安装
公司名称	广州绘声建筑材料有限公司
价格	265.00/平方
规格参数	品牌:广州绘声 防火:A级 产地:广州绘声建筑材料有限公司
公司地址	广州绘声建筑材料有限公司
联系电话	020—86423353 13719490070

产品详情

绘声玻镁吸音板简介：

绘声玻镁吸音板亦称玻镁板、氧化镁板、菱镁板镁质板。生产玻镁防火板材料成分为活性高纯氧化镁（MgO）、优质氯化镁（MgCl₂）、抗碱玻纤布、植物纤维、不燃质轻的珍珠岩、化学稳定立德粉、高分子聚合物、高性能改性剂。

产品规格：2440*128*15mm，厚度主要有：12mm、15mm、18mm

绘声玻镁吸音板特性

绘声玻镁吸音板具有耐高温、阻燃、吸声防震、防水防潮、防虫、轻质防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆，直接贴面，可用气钉、直接上瓷砖，表面有较好的着色性。强度高、弯曲有韧性、装修极其方便、可锯、可钉、可粘。

优越性能

防火卓越：

绘声玻镁吸音板有良好防火性能，是不燃板材，火焰持续燃烧时间为零，800℃不燃烧，1200℃无火苗，达到最高防火不燃级别A1级，与优质龙骨制作的隔断系统，耐火极限达到3小时以上，遇火燃烧的过程中能够吸收大量的热能，延迟周围环境温度的升高。

防水防潮：

在干冷和潮湿天气，玻镁防火板性能始终稳固如一，不受凝结水珠和潮湿空气的影响，即使放于水中浸泡数日取出后自然风干，不会变形、变软，可以正常使用，绝不会发生吸潮返卤现象。经测试，板身无透水性。

质轻抗震：

绘声玻镁吸音板的表观密度为0.8-1.2g/cm³，减轻了建筑荷重，使建筑内墙重量降低60%以上，同时增加了使用面积5-8%。质轻有利于结构抗震，有效减少基础和结构主体造价。

强度优越：

菱镁特别的5.1.8相密布的玻纤布和韧性良好的植物纤维，是绘声玻镁吸音板重量虽轻，但结构紧密，稳定性好，不变形，具有木材般的韧性，在抗冲击、抗压、抗拉和抗断性能上表现出色，刚韧并重，抗弯强度达到322kgf/cm²（垂直）和216kgf/cm²（水平），抗冲击强度可达25MPa。

环保健康：

绘声玻镁吸音板绝不含石棉、甲醛、苯及有害放射性元素，遇火无烟、无毒、无异味。生产的材料为天然的矿粉和植物纤维，生产过程自然养护，耗能少，无排污物，节能环保，

使用时板面不含掉粉，其独特的自然细孔结构，能够调节室内温度，使居室和办公更加舒适。

隔热节能：

绘声玻镁吸音板均匀细孔、密实、无机物质的特性，导热系数为 $0.216\text{w/cm}\cdot\text{k}$ ，比灰砂砖石切块的 $1.1\text{w/cm}\cdot\text{k}$ 更加隔热，节约能源的消耗，使居室保持舒适环境、清新的空气。

经济实惠：

优质高档玻镁吸音板，质量稳定可靠，与其他玻镁吸音板相比，有极致性价比，质轻高能，价格适中，加工安装性能卓越，可贴、裁、钉、钻、漆、刨，搬运方便，韧性优越，不易断裂，任意使用自攻钉、枪钉和直钉进行轻巧安装，更可采用湿法和干挂作业。

多功能性：

绘声玻镁吸音板的独特光滑和粗糙面，为客户使用提供功能多样性。光滑面可贴墙纸、铝塑板、饰面防火板、木皮、PVC、可喷油漆或乳胶漆等；粗糙面可贴瓷砖、大理石、花岗石、批灰并刷乳胶漆。绘声玻镁吸音板对上述材料具有极好的亲和力，可在现场进行二次加工，亦可二次使用，可进行直径30cm弯曲造形而物理性能不损失。

经久耐用：

科学配方彻底解决解决了菱镁的吸潮返卤问题，其强度随时间而递增，能抗腐蚀，抗酸抗碱，热胀冷缩变化小，干缩率 0.3%，湿胀率 0.6%，具有耐-40 的抗冻性。经过十年考验，玻镁防火板坚固耐用，耐老化，寿命长。

防虫防霉：

无机矿粉物质构成了玻镁防火板防霉、防菌、防虫和防白蚁的功能，符合欧美国家建材防

霉标准。