

## 环氧地坪漆、地下车库地坪漆、工业厂房地坪漆、

产品名称	环氧地坪漆、地下车库地坪漆、工业厂房地坪漆、
公司名称	东莞市宝大建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	姬旦花:宝大涂料 DB8816:宝大涂料 东莞市:宝大涂料
公司地址	东莞市长安镇乌沙社区振安中路62号207室
联系电话	18607055737

## 产品详情

### 环氧树脂地坪施工方案

#### 一:客户资料:

公司名称:

联系人:

电 话:

#### 二:环氧滚涂施工流程:

特性：附着力强、无缝、防尘、防潮、防菌、耐油污、柔韧性好、强度高、耐磨、耐化学药品、易清洁、保养容易、达亮面效果。

1. 素地处理：首先用批刀除去基础地面杂物，敲掉松动起壳的部位并用环氧砂浆补平，然后用扫帚清扫干净，再用打磨机全面打磨，使基础地表面干净、粗糙、清洁，油污处需用稀释剂清洁擦拭，潮湿处先烘烤干燥，吸尘后再进行下一道工序。

2. 环氧底涂：将环氧树脂与固化剂按比例混合，用滚筒均匀地涂装，能有效填充基础地表面的针孔，使

基础地表面形成一道全树脂表层。

3. 环氧中涂：待底涂层完全固化后，然后将环氧中涂漆与固化剂按一定比例混合搅拌均匀，用镘刀均匀涂装，有效找平基面的不平、封堵针孔和沙眼同时增加强度，达到耐压、抗冲击的效果。

4. 环氧批涂（刮腻子）：待中涂固化后打磨吸尘，再将环氧树脂与固化剂按比例混合，加入适量填充料，搅拌均匀，用镘刀均匀地涂装，能有效填充基础地表面的针孔。

5. 彩色面涂：待腻子层完全固化后，清除颗粒，清扫干净，用环氧树脂与固化剂按比例混合，再将彩色面涂过滤后，用滚筒均匀的涂装，固化后，整个地板平整光滑、色彩自然，达到防尘、耐磨、防腐、抗菌的效果

注：24小时后可行人，72小时可载物，7天后可达到设计的物化标准2

5 为准，低温开放时间需适度延长。

6. 施工示意图：

环氧面漆

环氧腻子层

环氧中涂

环氧底涂

素地处理

公司名称：东莞市宝大建筑材料有限公司

联系人：13532684683（邓经理）