

# DP-I多功能相位表

产品名称	DP-I多功能相位表
公司名称	芜湖苏量仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	芜湖经济技术开发区万春新苑蓝领公寓G2 # 楼201 ( 众创空间A40号 ) ( 注册地址 )
联系电话	18755342609

## 产品详情

特点：

3 1/2手持式,体积小，重量轻。

精度高：U、I、 测量可达1.0级。

功能全：两个通道皆可测电压、电流，1通道还可测电路通断。

输入阻抗高：电压10M ；相位 1M 。

两输入通道完全隔离，同名端不共地。

电流不开路测试。

全量程、全功能自动调零，过量程指示，电池欠压指示。

工作电压自动监测，电池不足时自动显示符号：+ -。

节能设计，仅一节9V迭层电池，比一般数字万用表功耗还小，电池寿命长，勿需充电电池。

操作安全、方便。面板无金属暴露件 安全；信号接好后轻轻拨动开关，勿需组合按键 方便；除蜂鸣器档外，所有功能、量程档位，均能承受600V电压、20A电流过载且可带电拨动开关，每一通道可同时加电压、电流；蜂鸣器档承受250V电压，不烧表。

中外合作，全新流线型设计，进口外壳、钳头、套件，流水线生产；安全防护机套，防摔、防尘。

工艺先进(流水线生产)，造型美观。

## 功能描述：

测量通道1电压 (U<sub>1</sub>)、电流 (I<sub>1</sub>)：0~500~V、0~10~A 量程：20V/200V/500V  
，200mA/2A/10A分辨率：0.01V，0.1mA 测量通道2电压 (U<sub>2</sub>)、电流 (I<sub>2</sub>)：0~500~V、0~10~A 量  
程：20V/200V/500V，200mA/2A/10A分辨率：0.01V，0.1mA 测量相位：U<sub>1</sub>-U<sub>2</sub>、I<sub>1</sub>-I<sub>2</sub>、U<sub>1</sub>-I<sub>2</sub>：  
20~V~500~V，10m~A~10~A；0~360°，分辨率1° 电路通断：回路电阻 60 时，蜂鸣器鸣叫（  
仅在1通道测试）电阻：（DP-）仅对1通道测试 20 /200 /2k /20k /200k /2M 表身：178×83×3  
3mm（长×宽×厚）；250g钳头：180×55×30mm（长×宽×厚）；2×280g

## 标准附件：

1. 说明书：1本。
2. 电压测试线：2付；鳄鱼夹：2付；测试棒：一付。
3. 电流测试钳：2把。
4. 橡皮护套：1只。
5. 仪表包 / 箱：1个。