

ZytelPA6美国杜邦73G45HSL玻璃45

产品名称	ZytelPA6美国杜邦73G45HSL玻璃45
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	32.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:73G45HSL 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

ZytelPA6美国杜邦73G45HSL玻璃增强45

尚晋塑胶 PA6日本三菱1013G30

11.供应PA6 CM1017日本东丽 尼龙-6未强化标准等级 V-2

12.供应PA6 CM1014日本东丽 尼龙-6未强化V-O不含卤

13.供应PA6 CM3004 CM3001日本东丽

14.供应PA6 CM1021日本东丽 尼龙-6未强化

15.供应PA6 CM1011G-15日本东丽 玻璃15%强化一般用途

16.供应PA6 CM1011G-30日本东丽 玻璃30%强化高流动

33.供应PA6 B3EG10德国巴斯夫HB GF50% 高刚性尺寸稳定

34.供应PA6 B3EG7德国巴斯夫HB GF35% 绝缘性好

35.供应PA6 B3EG6德国巴斯夫HB GF30% 高刚性 尺寸稳定

36.供应PA6 B3EG3德国巴斯夫HB GF15% 高刚性 尺寸稳定

37.供应PA6 B3WG3德国巴斯夫HB GF15%

38.供应PA6 B3WG6德国巴斯夫HB GF30% 高刚性 尺寸稳定

- 39.供应PA6 B3WG7德国巴斯夫HB GF35% 高刚性 尺寸稳定
- 40.供应PA6 B36FN德国巴斯夫 高速透明的流延薄膜吹膜
- 41.供应PA6 B3S德国巴斯夫 标准级 高流动
- 42.供应PA6 B3L德国巴斯夫
- 1.供应PA6 1010C2日本三菱 低粘度 形周期快
- 2.供应PA6 1010N2日本三菱 注塑级 V-0
- 3.供应PA6 1013G20日本三菱 注塑级 光纤强化 耐热老化
- 4.供应PA6 1013G30日本三菱 注塑级 玻璃纤维强化
- 5.供应PA6 1030日本三菱 挤吹级 透明度高
- 6.供应PA6 ST220 日本三菱 耐冲击
- 7.供应PA6 1015G-15日本三菱 GF15%增强， HB
- 8.供应PA6 1015G-30日本三菱 GF30%增强， HB
- 9.供应PA6 1015G-33日本三菱 GF33%增强， HB
- 10.供应PA6 1013G-15日本三菱 GF15%增强， HB

PA6/73G45HSL/美国杜邦 物性表

规格用途

规格级别	其它 其它 其它	外观颜色
该料用途		
备注说明		

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	ASTM D-792	绝干 1.51	
		ASTM D-792	1.5%吸水 -	
机械性能	冲击强度	ASTM D-256	绝干 185	J/M
		ASTM D-256	1.5%吸水 240	J/M
	拉伸断裂强度	ASTM D-638	绝干 2.5	%
		ASTM D-638	1.5%吸水 4	%
弯曲强度	ASTM D-790	绝干 285	MPa	
	ASTM D-790	1.5%吸水 185	MPa	
拉伸屈服强度	ASTM D-638	绝干 210	MPa	
	ASTM D-638	1.5%吸水 140	MPa	
弯曲弹性率	ASTM D-790	绝干 12	GPa	

热性能

热变形温度

4.6kg/cm
4.6kg/cm

ASTM D-790
ASTM D-648
ASTM D-648

1.5%吸水 | 7.1 GPa
绝干 | 213
1.5%吸水 | -