

佛山聚乙烯闭孔泡沫板泡沫板发泡板填缝板接缝

产品名称	佛山聚乙烯闭孔泡沫板泡沫板发泡板填缝板接缝
公司名称	深圳市光明新区高耀鑫塑料包装制品厂
价格	230.00/立方
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石社区油麻岗路美林工业园一栋二楼（经营场所）
联系电话	13679844964

产品详情

一、闭孔泡沫板特点：

- 1、密度性小，回复率高，具有独立的气泡结构性。
- 2、低温度时不脆裂，高温时不流淌。
- 3、耐老化性能优良。耐碱、耐酸、耐盐、耐油等有机溶剂腐蚀。
- 4、闭孔泡沫板表面吸水率低，防渗透性能好。

二、聚乙烯闭孔泡沫板的应用范围：

- 1、混凝土公路伸缩缝之接缝板；
- 2、生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板
- 3、道桥接缝止水板；
- 4、机场跑道之接缝板；
- 5、水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；
- 6、地铁、地下通道混凝土止水接缝板；
- 7、水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；

8、港口、码头、混凝土之接缝板；

9、建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；

10、水洞、隧道混凝土之过水接缝板；

正因为闭孔泡沫板独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学药品性，耐老化性其他材料没有的，被应用各个领域越来越被广泛采用。

三、聚乙烯闭孔泡沫板规格：

常规规格：长：2m；宽：1m；厚：4mm-60mm

根据用户需要可任意加工生产4—60mm不同厚度的板、条材、片切误差在 ± 0.2 至 ± 1 范围内。常用型号为：

1m*2m*10mm;

1m*2m*20mm;

1m*2m*30mm;

1m*2m*40mm;

1m*2m*50mm;

1m*2m*60mm

四、聚乙烯闭孔泡沫板物理力学性能：

密度: $95 \pm 5\text{KG/m}^3$

抗拉强度: 0.15Mpa

抗压强度: 0.15Mpa

撕裂强度: 4.0N/mm

加热变形: 2.0%

吸水率: 0.005g/cm³

延伸率: 100%

硬度: (C型硬度计) 40--60邵尔A度

压缩永久变形: 3.0%

五、闭孔泡沫板的使用方法：

施工时聚乙烯闭孔泡沫板可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。

闭孔泡沫板具有独立闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

闭孔泡沫板的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涌洞、水电站、机场桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

L-600型高发泡聚乙烯闭孔泡沫板

而高发泡聚乙烯泡沫板所指的是L-600聚乙烯闭孔泡沫板，高发泡聚乙烯闭孔泡沫板较低发泡聚乙烯闭孔泡沫板来说较硬，适合于做水库大坝的水泥缝填缝板产品特点：密度小、容重轻，回复率高、伸缩强度大，外观为蜂窝状孔洞均匀分布，具有独立的气泡结构。L-600的物理性能最好，一般应用于国家重点工程，如南水北调等

联系人:李先生 手机:18665478350 林小姐 13790191524

佛山厂家防震保温泡沫板定制 优质价廉EPS聚苯乙烯泡沫

泡沫板、EPS板是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒，经加热预发后在模具中加热成型的白色物体，

其有微细闭孔的结构特点，主要用于建筑墙体，屋面保温，复合板保温，冷库、空调、车辆、船舶的保温隔热，

地板采暖，装潢雕刻等用途非常广泛。

需要订制：我司的产品均可依照客户的要求定制，你可以采用我司现有的款式，也可以按你提供的样品订制，公司可以按照你的要求设计整体效果图，以便参考！

打样确认：待初步确认包装款式，材料，尺寸，价格等细节后，如客户要求，我司可先提供样办，再生产大货。

联系人:李先生 手机:18665478350 林小姐 13790191524