

逆止防倒流HC44X-16橡胶瓣止回阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 逆止防倒流HC44X-16橡胶瓣止回阀 |
| 公司名称 | 英侨阀门科技（苏州）有限公司 |
| 价格 | 120.00/件 |
| 规格参数 | 英侨阀门、上海阀门:英侨阀门、上海阀门 HC44X-16:HC44X-16 |
| 公司地址 | 吴中区天鹅荡路2号富民工业园C1幢 |
| 联系电话 | 0512-68110879 15062382860 |

产品详情

【简单介绍】

橡胶瓣止回阀主要由阀体、阀瓣及橡胶瓣三种主要零件组成。其中橡胶瓣由钢板、钢棒及尼龙布做衬底，外层披覆橡胶制成，阀瓣开关寿命可达100万次。该阀采用全流面积设计，具有水头损失小，不易拖动杂物，维修简便等特点。该阀主要适用于给排水系统，可安装在水泵出口处，以防止介质倒流及水锤对泵的损害，该阀还可安装在蓄水池进水管的旁通管道上，以防止池水倒流至给水系统中。

【详细说明】

HC44X橡胶瓣止回阀

产品型号：HC44X-16

公称通径：DN50~DN600

公称压力：1.0~4.0Mpa

适用介质：水、油品

适用温度：0~80

连接形式：法兰

材质：铸铁，铸钢，球磨铸铁，不锈钢

HC44X橡胶瓣止回阀简介

主要由阀体、阀瓣及橡胶瓣三种主要零件组成。其中橡胶瓣由钢板、钢棒及尼龙布做衬底，外层披覆橡胶制成，阀瓣开关寿命可达100万次。该阀采用全流面积设计，具有水头损失小，不易拖动杂物，维修简便等特点。该阀主要适用于给排水系统，可安装在水泵出口处，以防止介质倒流及水锤对泵的伤害，该阀还可安装在蓄水池进水管的旁通管道上，以防止池水倒流至给水系统中。

HC44X橡胶瓣止回阀的特点

采用全流面积式设计，水头损失小，不易推及杂物，维修简便。

密封采用斜板式设计，关闭行程短。

阀瓣采用橡胶与钢板经高温压制而成，耐冲刷，性能好。

产品结构简单，保养，维修，运输均很方便。

HC44X橡胶瓣止回阀安装注意事项

在管线不要使止回阀承受重量，大型止回阀应采用独立支撑，使管道系统不产生压力，保护管线运行安全。

安装应注意流水方向与阀门箭头指示方向一致。

升降式垂直瓣止回阀应安装垂直管道上。

升降式水平瓣止回阀应安装水平管道上。