

福建供应PA6日本东丽CM1001G-15高流动

产品名称	福建供应PA6日本东丽CM1001G-15高流动
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	27.00/公斤
规格参数	品牌:日本东丽 型号:CM1001G-15 CM1001G-15说明:玻璃15%强化,高流动
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号(注册地址)
联系电话	15916783331

产品详情

厂家(产地):日本东丽 牌号:CM1001G-15 加工级别:注塑级

用途级别:汽车部件,电子电器部件,板材级,运动器材,型材 销售方式:品牌经销 类型:标准料
增强级:加纤15%

PA6优点

1、具高抗张强度;2、耐韧、耐冲击性特优;3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;4、低温特性佳;5、具自熄性;

具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。但吸水性较大,因而尺寸稳定性较差

PA6用途

工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带,纺织机械工业设备零雾料,以及日用品和包装薄膜等。

[PA6/CM1001G-15/日本东丽](#) 物性表

规格用途

规格级别	其它 其它 其它	外观颜色	
该料用途			
备注说明	特性：玻璃15%强化,高流动.		