

# 100米高塔提升机钢丝皮带提升带厂家直供

产品名称	100米高塔提升机钢丝皮带提升带厂家直供
公司名称	青岛昕泽霖输送带有限公司
价格	63.00/平方米
规格参数	品牌:昕炜 型号:ST1500 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁山工业园
联系电话	0532-83979095 18661787996

## 产品详情

橡胶提升带是一种工业橡胶制品。该类输送带用于安装料斗,是斗式提升机的牵引部件,能对物料进行提升输送。按带的芯体结构分为织物芯和钢丝绳芯两种。覆盖胶的物理性能和级别按被输送物料的磨损性和载荷分为强烈磨损(D型)、中度磨损(L型)以及输送高温物料的耐热型(T型)。织物芯提升带的强度规格(N/mm)系列有:100、125、160、200、250、315、400、500、500以上;宽度规格(mm)系列有:150、200、300、400、500、600、650、700、800、1000、1200、1400、1600。钢丝绳芯提升带强度规格(N/mm)有:St630、St800、St1000、St1250、St1600、St2000、St2500;宽度规格(mm)有:200、250、300、350、400、450、550、600、680、800、850、1000、1050、1200、1300、1400。胶带标记示例一:1000 B 9508 4.5T × 3.0 1000 NN 5 表示该斗式提升带强度规格为1000N/mm,1995年8月生产,上覆盖层厚度为4.5mm并具有补强层,下覆盖层厚度为3mm,带宽1000mm,带芯材质为尼龙帆布共5层。胶带标记示例二:St1000 B 9508 5T × 5T 1200 3.5 表示该带规格为钢丝绳芯斗式提升带,带的强度规格为1000N/mm,1995年8月生产,上下覆盖层厚度均为5mm,并均具有补强层,带宽1200mm,钢丝绳直径为3.5mm。

### 钢丝绳芯输送带产品说明

钢丝绳芯输送带采用新型结构钢丝绳做抗拉体,具有拉伸强度大、使用伸长小、成槽性好、耐曲挠性好,适用于长距离、大运量、高速度输送物料。

具有拉伸强度大,抗冲击力好,寿命长,使用伸长率小,成槽性好,耐曲挠性好等特点,适用于长距高、大运量、高速度输送物料。

可广泛的用于煤炭、矿山、港口、冶金、电力、化工等领域物料输送。

按覆盖胶性能可分为：普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱性等品种。

按内部结构可分为：普通结构型、横向增强型、预埋线圈防撕裂型。