

广西楼房临边防护栏，南宁基坑临边安全护栏

产品名称	广西楼房临边防护栏，南宁基坑临边安全护栏
公司名称	广西南宁玖超玖建材有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广西南宁市西乡塘区北路园艺路
联系电话	18077126698

产品详情

基坑临边防护栏由防护网片和立柱组成。基坑围挡护栏防护网片由2cm × 3cm方管焊接组成，单片尺寸1.2*1.5m或1.2*2m米，两端设有跨耳用 10螺栓与立柱连接固定，跨耳与上下边缘距离为15cm。

立柱采用50*50mm方管，高度1.2m，底部有法兰（8mm × 12cm × 12cm钢板）每个法兰盘设4个螺栓孔、顶部封闭，与地面用 10膨胀螺栓固定。

安装后，护栏上边与立柱平齐，下边距地面20cm，两立柱间距2米.所使用原材料均采用国家标准材料，制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点牢固，达到安全防护之目的。

网片设计为黄色、立柱为红色，均为喷绘，以达到红白相间的警示效果。网片网格为40*60mm或60*60mm，钢丝直径为2.5mm或3.0mm。

优点

精致美观：采用现在新调频无缝焊接技术，使焊接点无缺；抗性好：不怕磨损、不怕雨淋、抗老化；灵活性：地面使用膨胀螺丝固定，工程结束可拆卸重复利用。

作用:1、分隔功能；2、阻拦功能；3、警示功能

使用范围；建筑施工现场临边安全防护，也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置警戒线及其它止步场所等。