

# 南宁临时基坑护栏网，广西工地临边护栏网

产品名称	南宁临时基坑护栏网，广西工地临边护栏网
公司名称	广西南宁玖超玖建材有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广西南宁市西乡塘区北路园艺路
联系电话	18077126698

## 产品详情

产品规格（所有的规格都可以根据您的需要订做）表面处理：喷漆颜色：黄黑相间、红白相间，或根据客户要求定做规格：2000\*1200mm厚度：1.2mm1.5mm承重：约400KG

产品规格：1.2x2m，立柱1.2m高，栏杆1.2\*2m

产品用途：建筑施工现场临边安全防护栏

产品分类：通用版、标准版（定制）（不同版本的产品主要区别在于材料厚度不同，使用年限不同）

产品承重：400kg

产品颜色：黄黑相间、红白相间两种

### 广西临边防护栏产品特点

本产品主要采用电焊连接而成，可应用于基坑临边等各种工程施工临时防护。产品特点：安全性能强，造型美观，具备警示醒目的优点。产品用途：用于建筑施工现场临边安全防护。

### 优点

精致美观：采用现在新调频无缝焊接技术，使焊接点完美无缺；

抗性好：不怕磨损、不怕雨淋、抗老化；

灵活性：地面使用膨胀螺丝固定，工程结束可拆卸重复利用。

## 作用

分隔功能阻拦功能警示功能

## 使用范围

建筑施工现场临边安全防护，也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置警戒线及其它止步场所等。

## 广西基坑临边防护栏标准化：

1) 防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.0~1.2m，下杆离地高度为0.5~0.6m。坡度大于1:22的屋面，防护栏杆应高1.5m，并加挂安全立网。除经设计计算外，横杆长度大于2m时，必须加设栏杆柱。