

正规PA6德国巴斯夫B3EG5电子绝缘部件

产品名称	正规PA6德国巴斯夫B3EG5电子绝缘部件
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	品牌:德国巴斯夫 德国巴斯夫pa6:耐油性能 注射成型 PA6B3EG5用途:工业部件,电子绝缘
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

正规PA6德国巴斯夫B3EG5电子绝缘部件

供应PA6 德国巴斯夫 B3EG10 阻燃HB 玻纤50% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6 德国巴斯夫 B3EG7 阻燃HB 玻纤35% 绝缘性好

供应PA6 德国巴斯夫 B3EG6 阻燃HB 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6 德国巴斯夫 B3EG3 阻燃HB 玻纤15% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6 德国巴斯夫 B3WG3 阻燃HB 玻纤15%

供应PA6 德国巴斯夫 B3WG6 阻燃HB 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6 德国巴斯夫 B3WG7 阻燃HB 玻纤35% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6 德国巴斯夫 B36FN 高速透明 供应PA6 德国巴斯夫 B3S 标准级，高流动

供应PA6 德国巴斯夫 B3UG4 供应PA6 德国巴斯夫 B3ZG6 应用范围：工业生产中泛用于制造轴

承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片

、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机滑轮套、牛头刨床滑块、

电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带，

纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。性能：

1、强度和耐久性，优良的刚性和耐热性的结合 2、优化部件设计，优异的着色性能，完美的表面外观，能够适用于复杂的结构成型，并帮助设计开发者开发新造型产品

3、良好的加工性，优异的流动性及热稳定性使材料加工条件更为宽松，使注塑件微型化

4、极高的热稳定性，能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡

5、广泛的温度和频率范围内恒定的电气性，确保装置设备的使用百分百安全。

6、加工成型加工性极好：可注塑、吹塑、浇塑、喷涂、粉末成型、机加工、焊接、粘接。

规格用途

规格级别

耐油性能 注射成型

外观颜色

该料用途

工业部件,电子绝缘

备注说明

填料：玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量。

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
冲击性能	简支梁无缺口冲击强度(23)	kJ/m	10.679到17.642	
	简支梁缺口冲击强度(23)	kJ/m	0.882到3.762	
机械性能	拉伸应力(断裂,23)	Mpa	95.17到284.83	
	拉伸应变(断裂,23)	%	2,5到3,0	
	拉伸模量(23)	Mpa	0.01,0.01E0.05到0.01,0.04E0.05	
物理性能	收缩率(23)	%	0,20到1,0	
	密度(23)	g/cm	1,35到1,62	
热性能	热变形温度(1.8Mpa,未退火)	° C	239到261	