

广州西蒙网线代理 广州西蒙网线型号 广州西蒙网线

产品名称	广州西蒙网线代理 广州西蒙网线型号 广州西蒙网线
公司名称	广州英博通讯设备有限公司
价格	550.00/箱
规格参数	品牌:西蒙 型号:9C5M4-E2 产地:美国
公司地址	广东广州市天河区棠德南路28号盈信大厦4楼F29
联系电话	86-02085616061 13760735271

产品详情

我司是西蒙代理供应商 西蒙网线，西蒙配线架，西蒙光纤跳线，西蒙网络跳线，西蒙尾纤，西蒙光纤盒，西蒙室外光缆，西蒙室内光缆，西蒙大对数，西蒙理线架，西蒙模块，西蒙110配线架，西蒙面板，西蒙水晶头，

西蒙网络线 分为西蒙超五类网线 西蒙超五类屏蔽网线 西蒙类非屏蔽网线 西蒙五类双绞线 西蒙六类网线 西蒙六类屏蔽网线 西蒙六类非屏蔽网线 西蒙六类双绞线

本公司还长期供应西蒙超五类非屏蔽网线，西蒙超五类屏蔽网线，西蒙六类双绞线，西蒙非屏蔽、屏蔽水晶头、西蒙非屏蔽、屏蔽模块，西蒙非屏蔽、屏蔽配线架，西蒙跳线，西蒙超五类跳线，西蒙六类跳线，西蒙单口面板、双口面板，西蒙光纤跳线，西蒙理线架等综合布线产品。西蒙网线。西蒙网络线性能特点: 西蒙网线传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准 阻抗:100ohms15，1MHzto 600MHz 传输延迟:536ns/100m max.@250MHz 延迟偏移:45ns max 导体电阻:66.58 ohms max/km 电容:5.6NF max/100m 直流电阻:7.55 耐压:300 volts AC or DC 弯曲半径:1英寸（4倍电缆直径） 额定速率:70 nom UL/NEC等级:CMR 认证:获UL listed file no.E154336 工作环境温度:20至60范围 储运环境温度:20到80之间 西蒙超五类网络线的材料: 导线:23AWG solid bare copper 绝缘体:单体042in/整体20in 外皮:FR PVC 重量:261bs/mft 西蒙网线应用范围: 适合EIA/TIA 568A/B通用线序 西蒙网络线广泛应用于网络通信媒体传播等 支持10Base T/100Base Tx快速以太网、千兆以太网和622Mbps ATM、令牌环等多种网络类型，以全面通过FLUKE DSP-4100传输性能测试达标。西蒙超五类超五类网络线是网络通信的一种线缆，西蒙超五类超五类网络线传输性能优越、机械性能强、温室特效好、电气性能稳定、传输延时低、尺寸小、阻抗性好、具有优异的串扰、回损和隔离以及低插损耗。西蒙超五类中国西蒙超五类网络线支持语音、数据及大多数媒体高速传播。西蒙六类网络线是网络通信的一种线缆。西蒙超五类网络线传输性能优越、机械性能强、温度特效好、电气性能稳定、传输延时低、尺寸小、阻抗性好、具有优异的串扰、

西蒙网线价格报价 西蒙配线架价格报价 西蒙光纤跳线价格报价 西蒙跳线价格报价

回损和隔离以及低插损耗公司供应供原装西蒙西蒙模块、西蒙西蒙超五类模块、西蒙西蒙六类模块、西蒙西蒙屏蔽模块、西蒙西蒙非屏蔽模块、西蒙西蒙超五类非屏蔽模块、西蒙六类非屏蔽模块、西蒙西蒙超五类屏蔽模块、西蒙西蒙网络线、西蒙西蒙双绞线、西蒙西蒙水晶头、西蒙西蒙屏蔽水晶头、西蒙rj45水晶头、西蒙西蒙模块、西蒙西蒙屏蔽模块、西蒙西蒙配线架、西蒙西蒙屏蔽配线架、西蒙西蒙24口配线架、西蒙西蒙48口配线架、西蒙西蒙超五类配线架、西蒙西蒙六类配线架、西蒙西蒙跳线、西蒙西蒙超五类跳线、西蒙西蒙六类跳线、西蒙西蒙光纤跳线、西蒙西蒙压线钳、西蒙西蒙打线刀、西蒙西蒙理线架、西蒙西蒙面板等综合布线产品