

# 广西井口安全防护网，洞口栏杆楼层防护门网批发

产品名称	广西井口安全防护网，洞口栏杆楼层防护门网批发
公司名称	广西南宁玖超玖建材有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广西南宁市西乡塘区北路园艺路
联系电话	18077126698

## 产品详情

护网门|施工电梯安全门防护网|电梯防护门现在已经是工地的必备，主要的作用就是能大的减少事故的发生，降低施工方的损失：

电梯安全防护网门|施工电梯安全门防护网|电梯防护门是一种由优质钢材和板材制成，经过焊接，打磨，高压烤漆等层层工艺加工制成，一般被广泛应用于施工场所的隔离与警示。

- 1、要严格按照安全技术强制性标准要求设置电梯井口防护措施。电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门，防护栏杆或固定栅门应做到定型化、工具化、其高度在1.5m至1.8m范围内
- 2、电梯井口内必须在正负零层楼面设置首道安全网，上部每隔两层并多每隔10m设一道安全平网，安全网的质量必须符合GB5725—1997《安全网》标准中安全平网的要求，进场必须按照有关规定进行检验。安装、拆卸电梯井内安全平网时，作业人员应按规定佩戴安全带，对楼层和屋面短边尺寸大于1.5米的孔洞，孔洞周边应设置符合要求的防护栏杆，底部应加设安全平网。
- 3、在电梯井口处要设置符合国家标准的安全警示标志；安全警示标志呀我醒目、明显，夜间应设置红灯示警。
- 4、电梯井口的防护栏杆和门栅应以黄黑相间的条纹标示，并按照《建筑施工高处作业安全技术规范》有关标准进行制作。
- 5、电梯井口防护设施需要临时拆除或变动的，需经项目负责人和项目专职安全员签字认可，并做好拆除或变动后的安全应对措施，同时要告知现场所有作业人员；安全设施恢复后必须经项目负责人、专职安全员等有关现场管理人员检查，验收合格后方可继续使用。
- 6、在施工现场进行安全生产教育时，应将电梯井口等危险场所和部位具体情况，如实告知全体作业人员，使现场作业人员了解电梯井口的危害性、危险性，熟悉掌握电梯井口坠落防范措施，避免因不熟悉作业环境，误入电梯井口造成坠落事故的发生。