

济宁东源气动风门装置

产品名称	济宁东源气动风门装置
公司名称	济宁东源机械制造有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:力德 厂家:东源机械 产地:济宁
公司地址	济宁高新技术产业开发区
联系电话	13563776108 15650248098

产品详情

济宁东源气动风门装置

济宁东源机械制造有限公司是一家拥有自营进出口权、集研发、生产制造、销售为一体的高新技术企业。公司始终秉承“质量诚信为本，以市场为导向，以顾客满意为宗旨”的经营发展理念，竭诚与社会各界朋友合作，共创辉煌。请致电： 零 零

一、概述

ZMK-127气动风门控制用电控装置适用于煤矿井下双扇无压风门、单扇风门、行人、行车或人车共用风门等设施处全自动控制，可控制两道或三道风门。当行人和矿车通过时由该装置实现风门的自动启闭。在矿井停电时，可靠人力启闭风门。

二、功能特点

- 1、本装置用PLC自动控制系统，采用红外传感器作为监视器，并兼有语言报警，保证行人和车辆顺利、安全通过。
- 2、控制功能：控制器接收到红外传感器接收器发来的信号，识别后，控制执行机构（气缸、油缸）动作，打开风门；延时7秒后（经PLC可调），自动控制执行机构动作，关闭风门。
- 3、闭锁功能：当互为连锁的两道风门其中任意一道打开时，控制器控制执行机构闭锁另一道风门，使之不能开启；当打开风门关闭后，控制器自动解锁。
- 4、手动解锁功能：当出现故障时按下复位按钮，整个控制系统停止工作，此时风门可以手动推开。当故障排除后按下置位按钮，控制系统恢复正常工作。

5、语音提示功能：风门打开时，控制器应控制声光报警箱提示语音信号。

三、装置主要组成及其技术参数

KXJ0.2/127型矿用隔爆兼本安型风门控制器

- 1.额定工作电压：AC 127V
- 2.额定功率：40W
- 3.本安参数：U₀：DC12.5V，I₀：1A

KXB12矿用本安型声光报警箱

- 1.额定工作电压：DC 12V
- 2.音响响度：不小于85dB
- 3.光信号可见距离20米

GUG8型矿用本安型红外传感器

- 1.额定工作电压：DC 12.5V
- 2.感应距离：8m
- 3.本安参数：U_i: DC12.5V I_i:10mA（发送器） I_i:30mA（接收器）

GUC15型矿用本安型位置传感器

- 1.额定工作电压：DC 12V
- 2.接点容量：DC12.5V/1A
- 3.有效感应距离：15mm

AHS-12矿用本安型控制按钮

- 1.额定工作电压：DC 12V
- 2.额定工作电流：5mA
- 3.按钮为常开式

CFHC10-0.8矿用本安型气动电磁阀

- 1.额定工作电压：DC 12V
- 2.额定工作电流：266mA
- 3.输入气压：0.2 ~ 0.8MPa

济宁济宁东源机械有限责任公司

联系人：周小雨

手机：15650248098

电话：0537-2285228

QQ：2793642968

邮箱：2793642968@qq.com

邮编：272000

企业官网：<http://www.dyjx2006.com/>

<http://www.dongyuansd.com/>

地址：山东济宁高新技术开发区