

# 济宁东源机械混凝土喷射机 喷浆机

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 济宁东源机械混凝土喷射机 喷浆机          |
| 公司名称 | 济宁东源机械制造有限公司              |
| 价格   | 5000.00/台                 |
| 规格参数 | 品牌:力德<br>厂家:东源机械<br>产地:济宁 |
| 公司地址 | 济宁高新技术产业开发区               |
| 联系电话 | 13563776108 15650248098   |

## 产品详情

### 济宁东源机械混凝土喷射机 喷浆机

济宁东源机械制造有限公司是一家拥有自营进出口权、集研发、生产制造、销售为一体的高新技术企业。公司始终秉承“质量诚信为本，以市场为导向，以顾客满意为宗旨”的经营发展理念，竭诚与社会各界朋友合作，共创辉煌。请致电： 零 零

#### 一、概述

PS5I/PS6I型湿式混凝土喷射机具有技术先进、结构合理、性能稳定、操作维护方便、使用寿命长等优点，广泛适用于隧道、涵洞、地铁、水电工程、地下工程及煤矿高沼矿井巷道混凝土的喷射施工作业。

#### 二、主要结构

本机主要有机械动力系统、送料系统、送风系统、速凝剂添加系统四部分组成。

- (1)、机械动力系统：主要将驱动电机产生的机械动力经变速箱减速增扭后，通过输出轴带动转子体转动。
- (2)、送料系统：主要有料斗、振动器、转子体等组成。
- (3) 送风系统：本系统主要由主进风管、分流管、压力表、上风路、下风路、辅助风路、阀门及管道组成。
- (4) 速凝剂添加系统：主要由计量泵、接头管道等组成。

### 三、主要技术特征

| 型号                      | PS5I             | PS6I             |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 项目                      |                  |                  |
| 生产能力 m <sup>3</sup> /h  | 5                | 6                |
| 输送距离 (水平/高度) m          | 30/10            | 30/10            |
| 使用混合料水灰比                | 0.45             | 0.45             |
| 骨料直径 mm                 | 20               | 20               |
| 额定工作压力 MPa              | 0.5              | 0.5              |
| 耗气量 m <sup>3</sup> /min | 11               | 11               |
| 电机功率 kW                 | 5.5              | 7.5              |
| 电压等级 V                  | 380/660或660/1140 | 380/660或660/1140 |

济宁济宁东源机械有限责任公司

联系人：周小雨

手机：15650248098

电话：0537-2285228

QQ：2793642968

邮箱：2793642968@qq.com

邮编：272000

企业官网：<http://www.dyjx2006.com/>

<http://www.dongyuansd.com/>

地址：山东济宁高新技术开发区