

广州佳阳防水厂家热销室内外专用的聚氨酯防水涂料

产品名称	广州佳阳防水厂家热销室内外专用的聚氨酯防水涂料
公司名称	广州佳阳防水材料有限公司
价格	160.00/桶
规格参数	品牌:佳阳 型号:911 产地:广州
公司地址	广州市天河区天平架范屋村43号首层C9档(不可作厂房使用)
联系电话	4006017550 13318867561

产品详情

广州天河区佳阳防水材料有限公司厂家之销室内外专用的聚氨酯防水涂料。佳阳聚氨酯防水涂料是双组份化学反应固化型防水涂料，A料为聚氨酯预聚体，B料为固化组分，将A、B料按一定的配合比例混合搅拌均匀后，涂刮在施工面上，经固化后会形成富有弹性的整体防水胶膜。是现在应用广泛的室内外专用的聚氨酯防水涂料。

广州佳阳聚氨酯防水涂料是非焦油型防水涂料，涂膜具有橡胶弹性，延伸性好，抗拉强度高；并且具有较好的耐高温性及低温柔性；厚涂覆容易，涂膜无接缝，整体性强，有一定的耐腐蚀性。佳阳聚氨酯防水涂料应用广泛，常用于混凝土、木、钢、石棉瓦等结构的屋面，以及地下室混凝土底板、内外墙、隧道；还常用于卫生间、厨房、非食用水池、落水管口和金属、污水池的防锈、防腐蚀等。各种行业防水建材有限公司厂家之销的佳阳聚氨酯防水涂料可以冷涂施工，不需要加热，因而无患，当然，也可以常温施工，操作简便，无读无害。当然，也可以液态施工，昊阳聚氨酯防水涂料容易涂膜在各类平面、立面、凹凸弯曲面等，能形成大面积连续防水膜。

在使用佳阳聚氨酯防水涂料的适时候，记得基面处理，施工面要求干燥、坚实、平整、无尘土、无油污；然后将A料和B料按照所提供的比例混合，并充分搅拌均匀至颜色黑色为准；这时候就可以打底涂层，为隔断基层潮气，提高基层与涂膜的粘接强度，可涂布一层基层处理剂；涂层施工施工的时候注意该产品涂覆通常分两遍进行，涂刮厚度一般以1.0mm左右为宜，在第一遍涂层表干固化后即可进行第二遍涂料施工，涂刮的方向必须与第一遍方向垂直，时间间隔以手触不粘为准。在昊阳聚氨酯防水涂料开启后，建议一次性用完，未能用完的，要完全密封，倒置保存。

广州佳阳防水材料有限公司厂家直销室内外各种防水材料，其公司一直秉承以客户需求为核心，打造优

质产品为宗旨，为房产开发、建筑工程、装修公司供应防水建材服务，优质，用心的服务赢得了众多企业的信赖和好评，在广州地区逐渐树立起公司良好品牌。