

ZX-LGJ-18型多歧管型压盖型立式冷冻干燥机

产品名称	ZX-LGJ-18型多歧管型压盖型立式冷冻干燥机
公司名称	浙江知信精密仪器设备有限公司
价格	45600.00/台
规格参数	冷凝温度:-60 真空度:13pa以下 捕水能力:6Kg/24h
公司地址	浙江省嘉兴市嘉善县归谷二路8号归谷科技园
联系电话	021-51696996-806 15601658107

产品详情

立式冷冻干燥机

VERTICAL FREEZE DRYER

ZX-LGJ-18型

结构小，结构紧凑，操作方便

冷阱开口大，无内盘

样品预冻功能，无需低温冰箱

干燥室要用无色透明一次性注塑成型聚碳材质，防腐蚀，不易碎，不易泄露，可清楚观察样品冻干的全过程

冷阱和操作台面为全不锈钢，耐腐蚀，易清洁

国际标准KF真空接口，安装简单可靠，可与多种真空泵连用

可配充气阀，充干燥惰性气味

技术参数：

冷凝温度：-60 （空载）

真空度： <15Pa（ 配备4升国产防回油真空泵）

冻干面积： 0.18-0.27 m

捕水能力： 6Kg/24h

物料盘规格：

240mm共4层层间距80mm（ 散装物料）； 240mm共6层
层间距50mm（ 散装物料）可选配； 220mm共3层（ 瓶装物料，手动压盖装置）

普通型：特殊设计的不锈钢样品架，样品盘间距可调，层数自由设定；物料干燥盘直径为 240mm,共
四层；可放置物料约1800ml（料厚10mm）

压盖型：三层搁板 220mm，搁板间距70mm，可放置物料1100ml厚度10mm）；可放置 22mm西林瓶
250只；安培瓶1100只

多歧管冻干瓶：同时最多挂瓶为8个，分为以下4种规格：500ml、250ml、100ml、50ml,可根据需要自由
组合，冻干过程中可随时更换冻干瓶，同时冻干几种不同样品，冻干速度快、时间短、操作简单。

主机尺寸： 555L × 555W × 960H（ mm）

电源要求: 220V ± 10% 50Hz 1800W