

H62精密黄铜毛细管无缝黄铜管外径1-120mm

产品名称	H62精密黄铜毛细管无缝黄铜管外径1-120mm
公司名称	玉山铜业（深圳）有限公司
价格	40.50/公斤
规格参数	品牌:玉山铜业 型号:H62 产地:广东
公司地址	深圳市宝安区新桥街道万丰社区荣泰园一区34号 (注册地址)
联系电话	13715016268

产品详情

黄铜管：黄铜的表示:根据中国《有色金属及合金产品牌号表示方法》的规定，黄铜采用代号（汉语拼音字母）“H”表示。普通黄铜用“H”加基本元素铜的含量表示，如：68铜表示为H68，65铜表示为H65，H62同理。

黄铜管：黄铜坚固、耐腐蚀的特性，而成为现代承包商在所有住宅商品房的自来水管道、供热、制冷管道安装的首选。

黄铜管特性：重量较轻，导热性好，低温强度高。常用于制造换热设备（如冷凝器等）。也用于制氧设备中装配低温管路。直径小的铜管常用于输送有压力的液体（如润滑系统、油压系统等）和用作仪表的测压管等。黄铜管具备坚固、耐腐蚀的特性，而成为现代承包商在所有住宅商品房的自来水管道、供热、制冷管道安装的首选。

铜管融众多优点于一身：它坚强，具有一般金属的高强度；同时又比一般金属易弯曲、易扭转、不易裂缝、不易折断，并具有一定的抗冻胀和抗冲击能力，因此建筑中的供水系统中铜水管一经安装，使用起来安全可靠，甚至无需维护和保养。

黄铜管的优点：铜管质地坚硬，不易腐蚀，且耐高温、耐高压，可在多种环境中使用。与此相比，许多其他管材的缺点显而易见，比如过去住宅中多用的镀锌钢管，极易锈蚀，使用时间不长就会出现自来水发黄、水流变小等问题。还有些材料在高温下的强度会迅速降低，用于热水管时会产生安全隐患，而铜的熔点高达摄氏1083度，热水系统的温度对铜管微不足道。

黄铜毛细管重量计算：每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)

电器用铜管、制冷用铜管、耐高压铜管、耐腐蚀铜管、连接用铜管、水道用铜管、电热铜管、工业用铜管、厚壁微孔紫铜管、耐高温紫铜管、精密无缝紫铜管、耐腐蚀紫铜管。