

实验室防潮箱 实验仪器干燥柜

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 实验室防潮箱 实验仪器干燥柜 |
| 公司名称 | 深圳市储安科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:储安科技 型号:CAFS 产地:深圳 |
| 公司地址 | 光明新区公明办事处东坑社区东茂路4号第一栋一楼B |
| 联系电话 | 18923498589 18902448589 |

产品详情

实验室物品对湿度都有非常严格的要求，像活性炭、磷等常用到的实验物品，如果在高湿的环境中只要半天的时间，就会被湿气给侵蚀得不能使用。实验室物品一般都要使用防潮箱或者干燥柜来储存才行，这样才能避免湿气对其产生的影响。

深圳储安专为实验室、研究所提供防潮箱、干燥箱、恒温恒湿储存柜等产品，因产品功耗小，除湿速度快，而被广大实验室、研究所所喜爱。

产品规格型号：

产品名称型号湿度控制范围控制模式

标准精度电子防潮柜CAS-1500湿度：30%~60%RH ± 2RH人工智能

高精度电子防潮柜CAS-1500湿度：30%~60%RH ± 2RH人工智能

超高精度电子防潮柜CAS-1500湿度：30%~60%RH ± 2RH人工智能

技术参数：1、产品名称：实验室防潮箱

2、产品型号：CAFS-1500L

3、外型尺寸：W1400*D760*H2080mm

4、内部尺寸：W1300*D630*H1600mm5、综合恒湿：30%—60%RH \pm 5%6、综合恒温：15 —30 \pm 2 7
、加湿系统：超声波加湿器8、除湿系统：专利技术-分子筛双系统循环除湿9、制冷系统：压缩机 冷媒
：R13410、加湿系统：半导体PTC11、控制系统：采用微电脑智能系统控制技术。美国进口温湿度传感器，
温度测量精度误差： \pm 0.5 ，湿度测量精度误差： \pm 4.5%。具有温湿度记录和输出功能：提供温湿度
读取软件，可同步监控读取干燥柜内的温湿度数据温湿探头：美国进口温湿度传感器。12、显示方式
：微电脑蓝屏LCD温湿度显示器，24小时全天候监控主机运作，屏幕可同时显示温湿度和工作模式，无
需繁复切换，薄膜按键设计，操作显示界面明了简单。13、除湿机芯：储安专利除湿机芯，物理分子筛
除湿干燥，设计使用寿命为10年以上，低耗且环保。14、箱体材质：优质彩钢板15、表面处理：喷塑处
理16、颜色：白色17、脚 轮：承重型重力脚轮18、柜 门：双门玻璃或不可视窗保温门19、
可调层板：3块21、电压/频率：220V/50HZ注：产品属性及价格仅供参考，详情请QQ或来电咨询，公司
可订做各种规格尺寸的电子防潮箱，和特殊要求的温湿度柜，欢迎来电咨询！柜体结构：1、柜 门：
采用大面积双层钢化玻璃，确保柜体牢固。柜门装有永磁密封胶条，确保柜内的密闭性；2、层 板：
三块承重型层板，可随意调控柜内空间；3、柜 内：装有原装美国进口温湿探头，精准度高，波动值
小于3%，无需矫正；4、柜组材质：彩钢板，柜体外壳与内胆之间用聚氨脂高压发泡填充一次成型、具
有耐温、绝热、阻燃，永不变形；5、前门面板：美白明洁，附有LCD显示屏和控制系统，美观明了；6
、柜体内壁：置有6-8组层板托住，确保了层板的稳定和承载量；7、顶部散热：用于防尘，散热，内置
核心装置模块；8、柜体壁内：均匀装有冷凝管，保证柜内温度均匀，铜管，冷媒：R134环保型；9、柜
体底部：制冷装置：品牌压缩机；10、加湿装置：超声波加湿器；11、MPU智能程序控制，电脑储存记
忆、暂停后不会丢失设置参数确保再启动后；12、绿色节能：该设备内设有漏电保护及强电短路保护，使
用安全可靠；13、安全措施：整柜设继电保护，压缩机过热保护，柜内温湿度异常自动断电保护。

适用范围：65%-55%rh：书籍、古玩、文物、古书、文件、档案、相册、邮票、书画、传真纸、复印
纸等；55%-45%rh：数码相机、摄像机、镜头镜片、显微镜、望远镜、磁带、胶卷、皮革、茶叶等；45%
-35%rh：五金模具夹具、测量工具、电子元件、电容贴片、半导体、PCB电路板、药品试剂、蓄电池等
；IC防潮储存箱 IC电子防潮柜 IC芯片防潮箱 华宇现代35%-25%rh：试验样品、精密量具、生物花
粉、制药材料、化工原料、胶水胶片等；25%-10%rh：调料、涂料、粉料、粉末材料、接着剂等； 10%
rh：LED灯珠、特殊电子元件、试验样品、种子、干燥花等。注：相对湿度（relative humidity）是指在
一定温度时，空气中的实际水蒸气含量与饱和值水蒸气含量之比，用百分比表示单位，简称rh。比值越大
，代表空气越潮湿。而一些不仅需要湿度防潮控制，还需要温度控制的产品，就可以采购我司的恒温恒
湿柜了。

产品优势：该设备具有较强的防潮能力，操作简单，覆盖了大部分的精密配件、各种光电仪表、仪器
和光学仪器、光电器件、微电脑芯片等所需要环境湿度的产品；归纳防潮柜性能特点如下：1）采用双记
忆合金弹簧大力回拉，做到高温密封性更好，再生过程彻底，操作过程简单，终生无需矫正；

2）除湿剂量大，除湿速度快，稳定性高，控湿范围广；3）出厂时已根据客户需求，将参数置好，客户
只需要根据说明书的要求简单的开机即可。24小时不用关机，除湿机会根据出厂设置自动停机，开机运
行；（客户也可根据情况自行调节）4）采用数字显示湿度值，反映真实温湿度数据情况，清晰易读；5
）工业级专用防潮柜，可满足于各类工厂的生产车间或仓库储存对湿度有一定要求的特定物料的存储用
途。

联系方式：

厂家全称：深圳市储安科技有限公司 厂家网址：<http://www.ca-safe.com/> 厂家电话：0755-27622123 销售专
线：18902448589 冯经理 公司地址：深圳市光明新区公明街道东坑东茂路4号银满地工业园1栋B区