

# 数显弹簧拉压试验机SHATH弹簧拉压负荷测试仪器

产品名称	数显弹簧拉压试验机SHATH弹簧拉压负荷测试仪器
公司名称	上海楚承电子科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHATH 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路825号2幢158室
联系电话	021-61843994 13122336250

## 产品详情

### 数显弹簧拉压试验机价格——产品介绍

弹簧拉压测试仪是测试拉伸和压缩弹簧的变形量和负荷关系特性的专用仪器。我司弹簧拉压测试仪适用拉伸和压缩弹簧的一定工作长度下的工作负荷测试,也可用于簧片、橡胶等弹性器件的弹力负荷测试。测试仪采用先进的、高集成度的一体化单片机,和中文液晶显示,外型采用金属外壳,极大的提高了系统的抗干扰能力。

### 弹簧拉压测试仪型号规格：

产品型号 测量范围 分度值 外形尺寸 行程

( Modei ) ( N ) ( mm ) ( mm ) ( mm )

SHATH-10 1-10 0.001 490\*280\*300 60

SHATH-20 2-20 0.001 490\*280\*300 60

SHATH-30 3-30 0.001 490\*280\*300 60

SHATH-50 5-50 0.001 490\*280\*300 60

SHATH-100	10-100	0.01	570*280*300	90
SHATH-200	20-200	0.01	570*280*300	90
SHATH-300	30-300	0.01	570*280*300	90
SHATH-500	50-500	0.01	570*280*300	90
SHATH-1K	100-1K	0.1	790*610*320	150
SHATH-2K	200-2K	0.1	790*610*320	150
SHATH-3K	300-3K	0.1	790*610*320	150
SHATH-5K	500-5K	0.1	790*610*320	150

#### 弹簧拉压测试仪特点：

- 1、中文液晶显示器，更好的人机交互界面；
- 2、高精度高分辨率；
- 3、N（牛顿）、kg(公斤)、lb(磅)三种计测单位可供选择、互相换算；
- 4、用户可自行设置使用地的重力加速度，使测试用单位换算更为；
- 5、存储99组测试数据，可直接在本机上查看存储数据及删除；
- 6、实时、峰值、自动峰值三种模式可随意切换；
- 7、具在客户设置功能，上下限自由设定（对应声光）存储值、保持值、自动峰值存储时间、无操作自动关机时间等，都可自由设定；
- 8、打印存储的测试数据和平均值，还可做合格或不合格判断(仅限于带打印机的)；
- 9、采用MODBUS—RTU标准协议，采用USB接口更好地跟组态PLC连接。

#### 弹簧拉压测试仪主要技术指标及功能：

- 1、试验力：50N,100N,200N,500N,1000N , 2000N
- 2、拉伸试验空间（两挂钩间距离）：220mm
- 3、压缩试验空间（两压盘间距离）：200mm
- 4、试验行程（变形量）：70mm

- 5、压盘尺寸： 60mm
- 6、试验力有效测量范围：2%—100%
- 7、试验力示值误差：  $\pm 1\%$
- 8、电源电压：AC220V  $\pm 10\%$  50HZ
- 9、外形尺寸（长×宽×高）：460×300×700mm
- 10、试验机重量：约35kg

试验机工作环境条件：

- 1、环境温度 $0^{\circ} \sim 35^{\circ}$ ，相对湿度 80%；
- 2、周围无腐蚀性介质，无强磁场，无振动；
- 3、电源电压波动不应超过额定电压的10%，有可靠接地。

上海楚承电子科技有限公司售后服务承诺书：A、售前：1、按照客户要求真实为客户报价，客户有特殊要求的及时记录反馈；2、签订规范的产品订购合同，明确责任等相关事宜；3、提供一年免费保修，终身维护服务，发货前负责调试好产品；B、售后：1、如果客户产品出现故障，上海地区第壹时间为您解决问题，外地视具体为您最快给您提供解决方案；2、客户需要上门安装调试的，更具客户时间及公司情况尽快安排技术服务；3、在保修期内，产品维修免费，超过保修期，也可提供维修，若更换配件，产品配件按照成本价提供。