

LED芯片防潮箱 LED灯珠干燥柜

产品名称	LED芯片防潮箱 LED灯珠干燥柜
公司名称	深圳市储安科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:储安科技 型号:CAFS 产地:深圳
公司地址	光明新区公明办事处东坑社区东茂路4号第一栋一楼B
联系电话	18923498589 18902448589

产品详情

为了防止LED材料受潮，LED材料应该存放在电子防潮箱里，储存温度为23-30℃，相对湿度在20-30%左右，LED材料用电子防潮箱存储为最佳的选择。本公司生产的防潮箱产品均已通过ISO9001-2000国际体系认证。广泛应用于湿度敏感类材料的存放，如电子元件、光学元件、半导体存储工业电子防潮箱、文物古董存储民用防潮箱等系列,如IC、LED、SMT、PCB、MSD、LCD等湿度特别敏感的材料存放。电子防潮箱湿度控制范围：1%、2%高端系列,5%超低湿系列,1%-10%超低湿系列,10%-20%低湿系列,20%-60%恒湿系列 本公司防潮箱产品严格符合J-STD-033B规范对湿敏元件(MSD)储存的要求,广泛应用于航空、航天、石油、化工、军事、船舶、电子、通讯等科研及生产单位，主要用于物品的干燥存储、防止物品氧化，发霉，变质。

产品参数：

- 1、产品名称：LED防潮箱
- 2、产品型号：CAFS-1500L
- 3、外型尺寸：W1400*D760*H2080mm
- 4、内部尺寸：W1300*D630*H1600mm
- 5、综合恒湿：30%—60%RH ± 5%
- 6、综合恒温：15℃—30℃ ± 2℃
- 7、加湿系统：超声波加湿器
- 8、除湿系统：专利技术-分子筛双系统循环除湿
- 9、制冷系统：压缩机 冷媒：R134a
- 10、加温系统：半导体PTC
- 11、控制系统：采用微电脑智能系统控制技术。美国进口温湿度传感器，温度测量精度误差：± 0.5℃，湿度测量精度误差：± 4.5%。具有温湿度记录和输出功能：提供温湿度读取软件，可同步监控读取干燥柜内的温湿度数据
- 12、显示方式：微电脑蓝屏LCD温湿度显示器，24小时全天候监控主机运作，屏幕可同时显示温湿度和工作模式，无需繁复切换，薄膜按键设计，操作显示界面明了简单。
- 13、除湿机芯：储安专利除湿机芯，物理分子筛除湿干燥，设计使用寿命为10年以上，低耗且环保。
- 14、箱体材质：优质彩钢板
- 15、表面处理：喷塑处理
- 16、颜色：白色
- 17、脚轮：承重型重力脚轮
- 18、柜门：双门玻璃或不可视窗保温门
- 19、

可调层板：3块21、电压/频率：220V/50HZ22、峰值/均值：1900W/180W

注：1、以上技术数据图片仅供参考；2、技术参数可根据用户需求略有改动；3、请以协议数据为主。

产品特点: 1. 柜体采用1.2mm厚优质钢板制作，承重性能好,密封性能极佳.表面防静电烤漆，耐腐蚀性强。 2. 高强度钢化玻璃，防盗锁，万向带刹车脚轮方便移动及固定。 3. 美国honeywell温湿度传感器，LED显示方式。湿度可设定且具有记忆功能,断电后无需再敲定,湿度显示范围0%-99%,温度显示范围:-9 -99 ,显示精度:湿度 $\pm 3\%RH$;温度 ± 1 4. 国际先进智能控湿技术，采用进口的吸湿材质,取得中国国家专利.并自动判断机器内湿度来决定工作时间，节省能源，延长产品使用寿命。 5. 主机外壳采用高温阻燃材料，杜绝安全隐患 6. 断电后仍可运用化学吸湿补位功能继续除湿，24小时内湿度上升不超过10%。 7. 电源：220V 50/60 HZ 平均功率：48W。 8. 通过ROHS环保产品,为避免重金属等元素污染存放的贵重产品. 9. 可根据自行需要选购防静电,SUS柜体,流量计,报警装置等. LED支架专业存储超低湿，除湿防静电防潮箱，值得信赖

【联系方式】厂家全称：深圳市储安科技有限公司厂家网址：<http://www.ca-safe.com/> 厂家电话：0755-27622123销售专线：18902448589 冯经理公司地址：深圳市光明新区公明街道东坑东茂路4号银满地工业园1栋B区