

文物防潮箱 古董防潮柜

产品名称	文物防潮箱 古董防潮柜
公司名称	深圳市储安科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:储安科技 型号:CAHWS 产地:深圳
公司地址	光明新区公明办事处东坑社区东茂路4号第一栋一楼B
联系电话	18923498589 18902448589

产品详情

博物馆的文物大量的存放在收藏库里,部分陈列在展厅里。要保护好这些文物,重要工作之一,就是防潮与降湿,因为湿度过高,纤维质文物的结构和颜色会受到影响;质地较松的陶器等文物,表层会逐渐粉。

据规定文物保管工作者,须密切注意室内外温度,湿度的变化,置备完善的设施,定时测量,及时采取措施,使收藏库和展厅的温度、湿度符合要求,以利于文物的保存。

但针对品种昂贵的收藏品就需要使用专业的防潮箱来辅助防潮。

产品参数：1、产品名称：文物防潮箱

2、产品型号：CAFS-1500L

3、外型尺寸：W1400*D760*H2080mm

4、内部尺寸：W1300*D630*H1600mm5、综合恒湿：30%—60%RH±5%6、综合恒温：15 —30 ±2 7、加湿系统：超声波加湿器8、除湿系统：专利技术-分子筛双系统循环除湿9、制冷系统：压缩机 冷媒：R13410、加温系统：半导体PTC11、控制系统：采用微电脑智能系统控制技术。美国进口温湿度传感器，温度测量精度误差：±0.5 ，湿度测量精度误差：±4.5%。具有温湿度记录和输出功能：提供温湿度读取软件，可同步监控读取干燥柜内的温湿度数据温湿探头：美国进口温湿度传感器。12、显示方式：微电脑蓝屏LCD温湿度显示器，24小时全天候监控主机运作，屏幕可同时显示温湿度和工作模式，无需繁复切换，薄膜按键设计，操作显示界面明了简单。13、除湿机芯：储安专利除湿机芯，物理分子筛除湿干燥，设计使用寿命为10年以上，低耗且环保。14、箱体材质：优质彩钢板15、表面处理：喷塑处理16、颜色：白色17、脚 轮：承重型重力脚轮18、柜 门：双门玻璃或不可视窗保温门19、可调层板：3块21、电压/频率：220V/50HZ22、峰值/均值：1900W/180W

注：1、以上技术数据图片仅供参考；2、技术参数可据用户需求略有改动；3、请以协议数据为主。

柜体结构：1、柜门：采用大面积双层钢化玻璃，确保柜体牢固。柜门装有永磁密封胶条，确保柜内的密闭性；2、层板：三块承重型层板，可随意调控柜内空间；3、柜内：装有原装美国进口温湿度探头，精准度高，波动值小于3%，无需矫正；4、柜组材质：彩钢板，柜体外壳与内胆之间用聚氨脂高压发泡填充一次成型、具有耐温、绝热、阻燃，永不变形；5、前门面板：美白明洁，附有LCD显示屏和控制系统，美观明了；6、柜体内壁：置有6-8组层板托住，确保了层板的稳定和承载量；7、顶部散热：用于防尘，散热，内置核心装置模块；8、柜体壁内：均匀装有冷凝管，保证柜内温度均匀，铜管，冷媒：R134环保型；9、柜体底部：制冷装置：品牌压缩机；10、加湿装置：超声波加湿器；11、MPU智能程序控制，电脑储存记忆、暂停后不会丢失设置参数确保再启动后；12、绿色节能：该设备内设有漏电保护及强电短路保护，使用安全可靠；13、安全措施：整柜设继电保护，压缩机过热保护，柜内温湿度异常自动断电保护。

产品优势：一、功率损耗较低，尤其到柜子温湿度工作平衡，功率就几十瓦；二、柜体根据工业要求设计制作，保温效果有保障，柜体永不变形；三、温控湿控系统独立，控温范围控湿范围不局限于一个值，可根据自身需求自行设定；四、风冷式制冷方式，低温不结霜，柜内环境温湿度更均匀；五、保修一年，终生维护。

【联系方式】厂家全称：深圳市储安科技有限公司厂家网址：<http://www.ca-safe.com/> 厂家电话：0755-27622123销售专线：18902448589 冯经理公司地址：深圳市光明新区公明街道东坑东茂路4号银满地工业园1栋B区