

LED快速除湿防潮箱 光电半导体快速低温防潮箱

产品名称	LED快速除湿防潮箱 光电半导体快速低温防潮箱
公司名称	深圳市储安科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:储安科技 型号:CAS 产地:深圳
公司地址	光明新区公明办事处东坑社区东茂路4号第一栋一楼B
联系电话	18923498589 18902448589

产品详情

IC芯片、半导体材料都是高端产品经常用得到材料，高端产品对于原材料的品质要求非常高，如果用差的材料来投放生产，最后制作出来的成品不良率也会非常高，这不仅浪费大量人力物力，还要对不良的成品进行返修，大大增加成本和时间。现在大部分的IC生产厂家和半导体材料厂家都会使用防潮柜来对它们进行存储，以避免它们受到湿气的侵蚀，从而降低本身的质量。

【技术参数】1、产品名称：光电半导体防潮箱

2、产品型号：CAS-1500L

3、外型尺寸：W1400*D760*H2080mm

4、内部尺寸：W1300*D630*H1600mm5、综合恒湿：30%—60%RH \pm 5%6、综合恒温：15 —30 \pm 2 7、加湿系统：超声波加湿器8、除湿系统：专利技术-分子筛双系统循环除湿9、制冷系统：压缩机冷媒：R13410、加温系统：半导体PTC11、控制系统：采用微电脑智能系统控制技术。美国进口温湿度传感器，温度测量精度误差： \pm 0.5 ，湿度测量精度误差： \pm 4.5%。具有温湿度记录和输出功能：提供温湿度读取软件，可同步监控读取干燥柜内的温湿度数据温湿探头：美国进口温湿度传感器。12、显示方式：微电脑蓝屏LCD温湿度显示器，24小时全天候监控主机运作，屏幕可同时显示温湿度和工作模式，无需繁复切换，薄膜按键设计，操作显示界面明了简单。13、除湿机芯：储安专利除湿机芯，物理分子筛除湿干燥，设计使用寿命为10年以上，低耗且环保。14、箱体材质：优质彩钢板15、表面处理：喷塑处理16、颜色：白色17、脚 轮：承重型重力脚轮18、柜 门：双门玻璃或不可视窗保温门19、可调层板：3块21、电压/频率：220V/50HZ22、峰值/均值：1900W/180W

注：1、以上技术数据图片仅供参考；2、技术参数可根据用户需求略有改动；3、请以协议数据为主。

【柜体结构】1、柜 门：采用大面积双层钢化玻璃，确保柜体牢固。柜门装有永磁密封胶条，确保柜

内的密闭性；2、层板：三块承重型层板，可随意调控柜内空间；3、柜内：装有原装美国进口温湿探头，精准度高，波动值小于3%，无需矫正；4、柜组材质：彩钢板，柜体外壳与内胆之间用聚氨酯高压发泡填充一次成型、具有耐温、绝热、阻燃，永不变形；5、前门面板：美白明洁，附有LCD显示屏和控制系统，美观明了；6、柜体内壁：置有6-8组层板托住，确保了层板的稳定和承载量；7、顶部散热：用于防尘，散热，内置核心装置模块；8、柜体壁内：均匀装有冷凝管，保证柜内温度均匀，铜管，冷媒：R134环保型；9、柜体底部：制冷装置：品牌压缩机；10、加湿装置：超声波加湿器；11、MPU智能程序控制，电脑储存记忆、暂停后不会丢失设置参数确保再启动后；12、绿色节能：该设备内设有漏电保护及强电短路保护，使用安全可靠；13、安全措施：整柜设继电保护，压缩机过热保护，柜内温湿度异常自动断电保护。

【联系方式】 厂家全称：深圳市储安科技有限公司 厂家网址：<http://www.ca-safe.com/> 厂家电话：0755-27622123 销售专线：18902448589 冯经理 公司地址：深圳市光明新区公明街道东坑东茂路4号银满地工业园1栋B区