

房顶装饰316不锈钢钛金避雷针

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 房顶装饰316不锈钢钛金避雷针 |
| 公司名称 | 佛山市顺德区愈胜不锈钢有限公司 |
| 价格 | 38000.00/件 |
| 规格参数 | 颜色:可定制 数量:无限量 时间:20天 |
| 公司地址 | 佛山市顺德区乐从镇岳步村工业区近劳岳路边胜业陶瓷厂对面 |
| 联系电话 | 086-075789900172 13929915313 |

产品详情

房顶装饰316不锈钢钛金避雷针

下雨刮风天气大家在外出的时候都比较在意这个时候如果在你的建筑物边上看到一根拉丝钛金不锈钢避雷针 顶楼316不锈钢仿雷针是不是觉得瞬间充满安全感？

1)避雷针制作、安装

1.所有金属部件必须镀锌，操作时注意保护镀锌层。2.采用镀锌钢管管制作针尖，管壁厚度不得小于3mm，针尖刷锡长度不得小于70mm3.避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 4.焊接要求焊接应采用搭接焊，其搭接长度必须符合下列规定: 5.扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 6.圆钢为其直径的6倍。 7.圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍。 8.避雷针一般采用圆钢或钢管制成，其直径不应小于下列数值:
a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。
b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。 c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管 d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm²镀锌扁钢，其厚度应为4mm. 9.避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成，其直径不应小于下列数值:
针长1m以下:圆钢为12mm 钢管为20 mm 针长1-2m:圆钢为16mm 钢管为25mm 烟囱顶上的针:圆钢为20 mm 钢管为40 mm

(2)避雷针制作与安装注意的质量问题:

焊接处一不饱满，焊药处理不干净，漏刷防锈漆。应及时予以补焊，将药皮敲掉，刷上防锈漆。

避雷针的尖端放电作用会减少地面物与云之间打雷的可能性；到了不可避免时，它自己就负担了雷的打击，房屋与人得到了安全。