房顶装饰316不锈钢钛金避雷针

产品名称	房顶装饰316不锈钢钛金避雷针
公司名称	佛山市顺德区愈胜不锈钢有限公司
价格	38000.00/件
规格参数	颜色:可定制 数量:无限量 时间:20天
公司地址	佛山市顺德区乐从镇岳步村工业区近劳岳路边胜业陶瓷厂对面
联系电话	086-075789900172 13929915313

产品详情

房顶装饰316不锈钢钛金避雷针

下雨刮风天气大家在外出的时候都比较在意
这个时候如果在你的建筑物边上看到一根拉丝钛金不锈钢避雷针 顶楼316不锈钢仿雷针
是不是觉得瞬间充满安全感？

1)避雷针制作、安装

1.所有金属部件必须镀锌，操作时注意保护镀锌层。2.采用镀锌钢管管制作针尖，管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm3.避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 4.焊接要求焊接应采用搭接焊，其搭接长度必须符合下列规定: 5.扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 6.圆钢为其直径的6倍。 7.圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍。 8.避雷针一般采用圆钢或钢管制成，其直径不应小于下列数值: a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管 d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢，其厚度应为4mm. 9.避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成，其直径不应小于下列数值: 针长1m以下:圆钢为12mm 钢管为20 mm 针长1-2m:圆钢为16mm 钢管为25mm 烟囱顶上的针:圆钢为20 mm 钢管为40 mm (2)避雷针制作与安装注意的质量问题:

焊接处一不饱满，焊药处理不干净，漏刷防锈漆。应及时予以补焊，将药皮敲掉，刷上防锈漆。

避雷针的尖端放电作用会减少地面物与云之间打雷的可能性；到了不可避免时，它自己就负担了雷的打击，房屋与人得到了安全。