

## 432芯ODF光纤配线架图文配置介绍

产品名称	432芯ODF光纤配线架图文配置介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 432芯ODF光纤配线架图文配置介绍

ODF光纤配线架是用来对光缆、光纤进行终接、保护及管理的设备。在本机柜上能实现对光缆的固定、开剥、接地保护；对光纤的熔接、配线连接、冗余尾纤的盘绕、配线调度等功能，是传输媒体（光缆、光纤）与传输设备之间的配线连接设备。

ODF光纤配线架是我公司研制开发的高容量、大密度、全正面操作的光纤配线柜。它同时适用于普通光缆和带状光缆，本架由机柜、光纤储纤单元、光纤单元体及光纤直熔配线单元等部分组成。由于采用模块化的结构，用户可根据容量的配置功能模块的数目进行灵活的安装。

功能: 1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置. 2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便。 3.有明确的线序标识，便于转接、跳线、测试。 特点：1.机柜采用19”寸标准安装，分光纤配线柜(GPX72-2200)/光纤配线柜(GPX72-2000)两种。2.配置我公司推拉熔配一体化单元，另可选配转配线单元和集中熔接单元（见后面单元体）3.可简单调整面板、达到上下进缆；可靠的进装置和纤芯保护装置。4.配置容量大，且有较强的布线空间。

5.采用封闭式机柜，前后开门。

【宁波远捷通信设备有限公司】共为连接世界！信息沟通心灵！

## 432芯ODF光纤配线架图文配置介绍

- 技术规格：1. 使用条件：1) 工作温度：-10 °C~+40 °C 2) 贮存温度：-25 °C~+55 °C  
3) 相对湿度：85% (+30 °C) 4) 大气压力：70Kpa~106Kpa 2. 适用性指标：  
1) 标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；2) 光纤活动连接器：符合GB12507及相关标准的规定；  
3) 光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。 3. 功能：1) 具有光缆固定和保护功能；  
2) 具有光缆终接功能；3) 调线功能；4) 光缆纤芯和尾纤的保护功能。 4. 机架高度：  
1) 满足行标规定两种标准尺寸：2000mm、2200mm 2) 并可根据需方不同要求订做不同规格的产品。  
5. 光电性能：1) 机架高压防护地与机架绝缘,绝缘电阻1000M /500V(DC)无飞弧。  
2) 机架高压防护地与机架间耐压不小于3000V (DC) /1min不击穿,无飞弧。  
3) 光纤连接器损耗 0.5dB 4) 插入损耗 0.2dB  
5) 回波损耗：FC/PC>40dB、FC/UPC>50dB、FC/APC>60dB 6) 插拔性寿命：>1000次 6. 机械性能：  
1) 塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。  
2) 光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套,纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm。  
3) 光缆进入机箱,曲率半径大于光缆直径的15倍

### ODF箱|ODF单元箱|ODF配线箱|ODF配线架

(12芯、24芯、48芯、72芯、96芯144芯ODF单元箱生产厂家!!!)

规格：19" 标准安装材质：壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑,外形美观,使用方便颜色：灰色；ODF配线箱箱安装：壁挂式、机架式(19英寸) ODF配线箱箱介绍：适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统,集熔接与配线于一体,大限度的高密度化,可安装于19寸标准机架上,适用于带状和非带状光缆,可卡接式安装FC、SC、ST和LC等多种适配器,适配器与设备在30°卡接式安装,既保证了跳线的弯曲曲率半径,又可避免激光灼伤人眼操作方便,保护完善,光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间