

三合一减速机QS08-100

产品名称	三合一减速机QS08-100
公司名称	咸宁三六传动设备股份有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:三六 QS08:100 产地:咸宁
公司地址	咸安区巨宁大道56号
联系电话	15172728600

产品详情

咸宁三六传动设备股份有限公司是大型减速机厂，QS06，QS10，QS12，QS16，QS20，QS25，QSC08，QSC10，QSC12，QSC16，QSC20，QSC25等各种 QS/QSC三合一减速机，F系列减速机F67减速机，F77减速机，F87减速机，F97减速机，F107减速机，F127减速机，K系列减速机K67减速机、K77减速机、K87减速机、K97减速机、K107减速机、K127减速机，电动葫芦，行车等，品质**，提供完善的售后服务，欢迎来电垂询。 QSC系列“三合一”减速机为垂直轴式减速机，主要用于门式起重机运行机构；QS系列“三合一”减速机为平行轴式减速机，主要用于桥式起重机大小车运行机构。本系列产品亦可用于运输、冶金、矿山、石油、化工、建筑、铁路、港口、国防工程、轻纺工业等各种机械设备中的传动机构。

主要特点：1、配套功率范围大，减速范围广；运转平稳，噪音低。2、装配及调整快速简单；结构紧凑、美观、体积小、重量轻。3、出力轴可两面装配，用于单独驱动或集中驱动。

1、QS、QSC型系列“三合一”减速器采用渐开线圆柱齿轮传动，具有平行输出、结构紧凑、传递扭矩大、工作平稳、噪音低、寿命长的特点。2、减速器齿轮、齿轮轴均采用优质合金钢材料，经渗碳淬火、磨削处理后，齿面硬度和精度高，传动噪音低。铸铁箱体确保刚性强度，减震降噪。3、减速比范围：QSC型标准公称减速比范围为4~12.5，QS型标准公称减速比范围为14~100。标准公称减速比范围外的需特殊订货。

4、安装简单，型式多样化，有力矩支撑孔安装、底座式安装、输出轴法兰式安装等安装型式。5、输出轴输出形式多样化，有空心花键轴、空心平键轴和空心轴带锁紧盘输出等形式。6、平均效率：QSC型不低于95%，QS型不低于94%。

1.齿轮圆周速度 20m/s 2.高速轴转速 1500/min 3.工作环境温度-40 -60 ，也可采用调温措施

4.可连续正反方向运转 本公司可根据用户需要设计特殊产品 以上是QS减速机，QSC减速机，QS/QSC三合一减速机的详细信息，如果您对QS减速机，QSC减速机，QS/QSC三合一减速机的价格、

厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取QS减速机，QSC减速机，QS/QSC三合一减速机的最新信息。

QS型号为：06 08 10 12 16 20 25 速比：14 16 18 20 22.4 25 28 31.5 35.5 40 45 50 56 63 71 80 90

100 QSC型号为：10 12 16 20 25 速比：22.4 25 28 31.5 35.5 40 45 50 56 71 80 90 100 114 128 144 160.